

288芯光纤配线柜

产品名称	288芯光纤配线柜
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光纤配线柜GPX2000-VI型288芯光纤配线柜、GPX2000-VII型光纤配线架、GPX2000-VIII型光纤配线架、GPX2000-VIIIB型光纤配线架、GPX2000-VIIIC型光纤配线架、GPX2000-VIIIE型光纤配线架、GPX2000-VIIIF型光纤配线架CT-

GPX09T型光纤配线架(三网合一配线架容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic Distribut)
三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\联系电话\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息,是由远捷通信提供、需要采购的客户请致电我们。三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架 型号:144芯、288芯、432芯、576芯、720芯
材质:冷轧板、不锈钢 使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTP FTTP
专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

产品特点: · 安装标准：19英寸安装. · 材

料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上. · 规格：

高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(450*600*800). · 颜色：

RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制. · 前门：

钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选. · 后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选. · 进线方式：

能同时满足上下进线. · 表面处理：机架整体采用静电喷塑处理. · 整体结构：

机架整体为拼装式结构，全正面操作. · 机架接地：

机柜保证电气导通，有完善的接地系统. · 机架安装：

机架可以并列安装，并且有合理的走线通道. 产品结构: 机架外形: 尺寸可根据项目单位要求生产机

柜材料: (1) 机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷轧钢板，立柱等支撑部件厚度 1.5mm。

(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。机柜接地:

机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于 35mm^2 的接地铜条. 机柜表面:

机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理.