

LDPENNA207-66台湾聚合

产品名称	LDPENNA207-66台湾聚合
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	13800.00/吨
规格参数	品牌:LDPE 型号:NA207-66 产地:台湾聚合
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

产品详情

LDPE/NA207-66/台湾聚合

生产企业：台湾聚合

分享到：

更多2

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别高光泽,高流动 薄膜级 吹膜,挤出,注塑

该料用途适合吹制0.010-0.040mm厚的PE膜，以供包装各种颜色面包、零售水果、蔬菜、鱼、肉，以及杂货。备注说明熔融指数高，经挤压加热熔融后，流动性好，加工所需背压低，驱动马达负荷轻。具有高润滑性及高抗粘性，PE袋口很容易打开，袋身透明且有光泽，可提高包装物于射出成型加工，承平外表美观，刚性适中，韧性好，机车安全帽的护额罩及塑料制品。

加工条件加工条件

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	测试单位
基本性能	密度		ASTM D-150	0.923	g/cm ³
机械	降伏	薄膜D	ASTM 98/100		kg/cm

性能	点抗张强度	M/DT	D-882		2
	延展性	铸模成型	ASTM D-638	250	%
	冲击强度		ASTM D-1709	90	G/50F
	降伏点抗张强度	铸模成型	ASTM D-638	130	kg/cm ²
	延展性	薄膜D M/DT	ASTM D-882	350/480	%
	断裂点抗张强度	薄膜D M/DT	ASTM D-882	190/135	kg/cm ²
	断裂点抗张强度	铸模成型	ASTM D-638	100	kg/cm ²
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	100	
其它性能	Shore硬度		ASTM D-2240	53	D
	光泽度	60	ASTM D-523	100	%
	喷雾		ASTM D-1003	7.0	%
	摩擦系数		ASTM D-1894	0.16/0.12	μ S/ μ K
	低温脆化性		ASTM D-746	<-76	/F50
	融化点		ASTM D-2117	109	
	熔融指数		ASTM D-1238	8	g/10min