

油坊榨油加工设备 自动螺旋榨油机 免费安装

产品名称	油坊榨油加工设备 自动螺旋榨油机 免费安装
公司名称	河南能达动力机械制造有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:光华 型号:100型 尺寸:1900x1200x1600mm
公司地址	河南省巩义市孝义街道白沙路2号
联系电话	03711234567 15515682622

产品详情

销往江西南昌榨油机是目前应用较多的一种压榨制油设备。它具有连续化处理量大、动态压榨时间短、出油率高、劳动强度低等优点。主要部分是榨膛，榨膛是同榨笼和在榨笼内旋转的螺旋轴组成的。它的工作过程是利用螺旋轴螺旋导程的缩小或根圆直径逐渐的增大，使榨油机榨膛空间体积不断缩小而产生压榨作用;榨出的油脂从榨笼缝隙中挤压流出，同时将残渣压成屑状饼片，从榨油机榨轴末端不断排出。压榨取油概括地说可分为三个阶段即进料（预压）段、主要榨（出油）段、成饼（重压沥油）段。

多功能自动榨油机压榨后的豆油、菜籽油、花生油炼制的方法：

因豆油、花生油、菜籽油榨后经过滤，杂质较少，一般可以食用，若进行水化处理油质更好。

1、水化法具体如下：将毛油过滤后，加热到65-80 时，掺入3-5%的85 左右的热水，边掺边搅，到油呈悬浮状时，再升温到80-100 ，沉淀12小时左右即可，若彻底去掉水份还可以加热到110-140 ，水化法油温和水温要一致，油温若低于60 呈浮华状态，磷脂不下沉，因此要求严格控制水量，搅拌均匀，并希望冷却速度要快，

2、盐析法：这种方法是提取渣内有用的，因油渣中含油量很高应当取用，具体办法是将油渣加热到80 左右，每百斤加入60-70 饱和盐水3斤，边加边搅拌达到均匀，升温到100-110 ，上层有浮油时，停止加热和搅拌，停放两天即可取出浮油。

供应油坊榨油设备，咨询15515682622！

螺旋榨油机榨螺的保养方法：

榨螺是榨油机的主要组成部分，在安装时要注意每节的顺序，保养的方法是定期用黄油或机油润滑各部位。一般铜套和调整螺杆套工作4-6小时后加一次机油，滚动轴承在使用3个月—4个月后，进行清洗和重新灌满黄油。榨油机工作3个月—4个月后，进行一次检修。检修项目有:调整榨螺轴与榨膛的同心情况;检

查榨螺、榨条和出饼圈等易损件的磨损情况。榨螺磨损多发生在螺纹的较后三扣上，磨损后影响生产效率时，则要更换。榨条磨损后成圆弧形，会使榨膛压力降低。如磨损量达2毫米可换面使用，待两面均磨损后再更换的。一般来说榨油机榨螺的卡死率都是会有的，尤其是在压榨棉籽时这种现象较严重，处理时在榨螺变冷前快速的拆卸榨油机榨螺。

购买须知：

售前

客户联系客服沟通，提出自己的要求以及疑问，公司安排一对一客服帮忙解答，尽量解决所有问题。

确认合作

客户与本公司达成合作后，按照客户要求及规格发货，支付方式客户和公司经理沟通后选择合适的支付方式，双方签订合同后，可按比例支付一部分定金，收到货后检查无误再支付尾款。本公司在阿里巴巴和淘宝平台都有旗舰店，客户可以在网上拍单，收到货后确认无误，再确认收货。

售后

1. 免费工人上门安装、调试、培训，并手把手教会客户操作流程
2. 公司产品一年内出现任何质量问题，公司负责免费维修，或者更换，所有费用由公司自己承担。
3. 一年以后如出现磨损性损坏，公司将以成本价向客户提供零件的更换，如出现机器技术性损坏，则继续由我公司免费负责产品的维修！