单晶硅炉用红外测温仪，多晶炉红外线测温装置,双色测温仪

产品名称	单晶硅炉用红外测温仪，多晶炉红外线测温装置,双色测温仪
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

H(B)-TS高精度双比色红外温度传感器（比色高温计、双比色测温仪）

H(B)-TS系列测温仪使用双色比值技术测量目标的温度。双色比值技术摆脱了对能量测量的依赖，在下列条件下可进行有效的测量：

1. 目标被部分遮挡。2. 被测目标小于测温仪测量视场。双色测温的另一个优点是，测量结果靠近测量视场中的高温度，而不是平均温度。双色测温仪可以安装的更远，即使目标已不能充满测量市场。这样就不会强迫您由于目标大小和距离系数的原因，将测温仪安装在特定的距离上。

● 测温范围：

600-1400°C、700-1800°C、900-2500°C、1000-3000°C

● 技术参数

环境等级： IP65 (NEMA-4)

环境温度： 0 – 60 ° C

存储温度： -15 – 85 ° C

相对湿度： 10 – 95%（不结露）

材料： 不锈钢304

电源： 24VDC、500mA

模拟输出： 4 - 20 mA、回路阻抗500?

光谱范围： 0.85-1.1 μ m/0.95 μ m

光学分辨率： 120:1/240:1

响应时间： 10 ms (95%)

系统精度： ±0.5 %

重复性： ±0.2 %

温度分辨率：1 ° C

具体应用欢迎联系我们。