# 前置器330180-90-00本特利

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 前置器330180-90-00本特利 |
| 公司名称 | 上海心雨机电有限责任公司 |
| 价格 | 3100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:本特利<br>型号:330180-90-00<br>产地:美国内达华 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区德富路1211号左岸香堤205 |
| 联系电话 | 021-60512080 13296242080 |

# 产品详情

前置器330180-90-00本特利

330180-90-00　330180-90-00　330180-90-00

330180-90-00　330180-90-00　330180-90-00

330180-90-00　330180-90-00　330180-90-00

联系人：冯洋　QQ: 840441766

座机：021-60512080 手机：18717727483

传真：021-55032832 请备注（FY）收

3300 XL 8毫米近程传感器系统

描述

3300 XL 8毫米近程传感器系统包括:

一个3300 XL 8毫米探头,

一条3300 XL扩展电缆

一个3300 XL前置器*传感器

前置传感器

3300 XL前置器传感器结合了许多改进

以前的设计。它的物理包装允许您在高密度DINrail中使用它

安装。您也可以将传感器安装在传统的面板安装中

配置，其中它与较旧版本共享相同的4孔安装“ 占用空间 ”

前置器传感器设计。任一选项的安装底座都提供

并且消除了对单独隔离板的需要。3300

XL前置器传感器对射频干扰高度免疫，允许

你要把它安装在玻璃纤维外壳中，而不会受到附近无线电的不利影响

频率信号。3300 XL前置传感器改进的射频干扰/电磁干扰抗扰度

无需特殊屏蔽导管即可满足欧洲CE标志认证要求

、或金属外壳，导致较低的安装成本和复杂性。

3300 XL的弹簧锁端子条不需要特殊的安装工具

通过消除螺钉类型，有助于更快、更坚固的现场布线连接

可松开的夹紧机构。

3300XL 8mm前置器所有型号如下：

前置器330180-51-00

前置器330180-91-00

前置器330180-91-00

前置器330180-51-05

前置器330180-91-05

前置器330180-91-05

前置器330180-50-00

前置器330180-90-00

前置器330180-90-00

前置器330180-50-05

前置器330180-90-05

前置器330180-90-05

3300 XL前置器传感器

330180 -AXX- BXX

A:总长度和安装选项

10 1.0米( 3.3英尺)系统面板安装长度

11 1.0米( 3.3英尺)系统长度

12 1.0米( 3.3英尺)系统长度，无安装硬件

50 5.0米( 16.4英尺)系统面板安装长度

51 5.0米( 16.4英尺)系统长度

52 5.0米( 16.4英尺)系统长度，无安装硬件

90 9.0米( 29.5英尺)系统面板安装长度

91 9.0米( 29.5英尺)系统长度

92 9.0米( 29.5英尺)系统长度，无安装硬件

B:代理审批选项

00 不是必需的

05 多重审核

.....

美国本特利BENTLY上海最佳诚信经销商，专业代理销售美国BENTLY本特利传感器，美国BENTLY本特利电涡流探头，美国BENTLY本特利胀差传感器，美国BENTLY本特利电涡流轴位移传感器，美国BENTLY本特利探头传感器，美国BENTLY本特利加速度传感器，美国BENTLY本特利 延伸电缆，美国BENTLY本特利前置器等。本公司诚信经营，销售灵活，价格优惠，品质保证，货期稳定，欢迎广大客户来电咨询洽谈选购。