卧式多级清水离心泵D360-40

产品名称	卧式多级清水离心泵D360-40
公司名称	醴陵市中易水泵销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中易 型号:D360-40 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省醴陵阳东工业园
联系电话	13047234546

产品详情

D360-40型卧式多级离心清水泵参数

流量范围:300-440m3/h 扬程范围:71-420m 结构形式:卧式多级 配套功率:132-630kw 进出口径:200mm 介质温度:-20℃-105℃ 吸入压力:0.6MPa 转速n:1480r/min

D360-40型卧式多级离心清水泵简介

清水离心泵供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体，根据国际标准IS02858所规定的性能和尺寸设计，其技术标准均向国际标准靠拢，达到国际先进水平。清水离心泵是我国推广的节能泵类产品之一，广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。

型号意义说明 如D360-40x4 D—表示卧式多级离心清水泵 360---表示设计点流量为360m/h 40---表示设计点单级扬程为40 m 4----表示技术为4级 D360-40卧式多级清水离心泵参数型号表(选型参考)

型号/参数	流量 Q		扬程 H	转速 n	轴功率 Pa	配带电动机		效率 n	汽蚀量	叶轮直径	进出口径	出口口径	泵重
	m3/h	L/s	m	r/min	kw	功率kw	型号	%	m	mm	mm	mm	kg
360-40*8	300	83.3	336	1480	356.5	500	Y24501-4(6KV)	77	4.65	360	0		2800
	360	100	320		392.2			80	4.7				
	440	122.2	284		441.9			77	5.4				
360-40*9	300	83.3	378	1480	401.1	560	Y24502-4(6KV)	77	4.65	360	0		3008
	360	100	360		441.2			80	4.7				
	440	122.2	319.5		497.2			77	5.4				
360-40*10	300	83.3	420	1480	445.6	630	Y24503-4(6KV)	77	4.65	360	0		3216
	360	100	400		490.2			80	4.7				
	440	122.2	355		552.4			77	5.4				

360-40*3	300	83.3	126	1480	89.1	185	Y2-355S1-4	77	4.65	360	0	1757
	360	100	120		98.1			80	4.7			
	440	122.2	106.5		110.5			77	5.4			
360-40*4	300	83.3	168	1480	133.7	250	Y2-355M2-4	77	4.65	360	0	1965
	360	100	160		147.2			80	4.7			
	440	122.2	142		165.8			77	5.4			
360-40*5	300	83.3	210	1480	222.8	315	Y2-355L2-4	77	4.65	360	0	2173
	360	100	200		245.3			80	4.7			
	440	122.2	177.5		276.3			77	5.4			
360-40*6	300	83.3	252	1480	257.4	400	Y2-4003-4(6KV)	77	4.65	360	0	2381
	360	100	240		294.1			80	4.7			
	440	122.2	213		331.5			77	5.4			
360-40*7	300	83.3	294	1480	311.9	450	Y24004-4(6KV)	77	4.65	360	0	2589
	360	100	280		343.1			80	4.7			
	440	122.2	248.5		386.7			77	5.4			

工作原理 泵工作时，液体注满泵壳，叶轮高速旋转，液体在离心力作用下产生高速度，高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道，动压头转变为静压头。 能效等级 清水离心泵是根据标准《GB19762-2005清水离心泵能效限定值及节能评价》划分的等级。 产品特点

1、运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。
4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。