现货直销耐高温抗静电硅胶 烤箱密封条用硅胶

产品名称	现货直销耐高温抗静电硅胶 烤箱密封条用硅胶
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:TN-339JH/B 撕裂强度kN/m≥:15 抗静电系数:109~12
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址）
联系电话	13332628969

产品详情

1、抗静电硅胶原料除具有一般的有机硅橡胶的特征外，还赋予了抗静电的效果，该产品分为模压类和挤出类系列。

2、抗静电硅胶原料具有优良的防静电功能，制品表面电阻值为106- 109Ω。

3、抗静电硅胶原料用于制造各类防静电的烤箱密封条、电线电缆、胶管胶条等，有防静电性能和防尘要求的硅胶制品，具体的防静电系数，可以根据客户要求调整。

1、防静电性能优异

2、加工性能好

3、防尘性能好

4、无掉黑现象

5、适合模压成型，挤出成型等多种成型工艺

抗静电硅胶

项目	要求						
	TN-329JH/B	TN-339JH/B	TN-349JH/B	TN-359JH/B	TN-369JH/B	TN-379JH/B	TN-380JH/B
外观	透明或黑色固体，无明显机械杂质						
密度（g/cm3）	10.8±0.03	1.10±0.03	1.12±0.03	1.15±0.03	1.17±0.03	1.19±0.03	1.22±0.03
硬度（邵尔A型）	20±2	30±2	40±2	50±2	60±2	70±2	80±2
拉伸强度，Mpa≥	7.0	7.5	8.5	9.0	8.5	8.5	8.0
伸长率，%≥	800	720	720	620	400	320	160
撕裂强度kN/m≥	12	15	20	25	30	25	15
抗静电系数	109~12	109~12	109~12	109~12	109~12	109~12	109~12
可塑性	120~170	140~190	160~210	180~230	220~270	260~310	310~360

当在室温（避免阳光直射，最高32oC/90oF）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生

之日起保质期为12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。