

# SS-801电厂专用阻垢缓蚀剂

产品名称	SS-801电厂专用阻垢缓蚀剂
公司名称	山东首创节能设备科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	巨野县董官屯镇新田苏路路东（中石油加油站北500米）（注册地址）
联系电话	15910010190

## 产品详情

### 一、性能与用途

电厂专用缓蚀阻垢剂SS-801由有机膦酸、聚羧酸、金属缓蚀剂复配而成，对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有很好的整合分散作用并且对碳钢、不锈钢和铜等金属具有良好的缓蚀效果。电厂专用缓蚀阻垢剂SS-801主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，缓蚀效果好、阻垢力强。

### 二、技术指标

项目	指标		
	A	B	C
固体含量	32.0	32.0	32.0
%			
唑类（以C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> 计）	—	1.0	3.0
%			
膦酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）	6.8	6.8	6.8
%			
亚磷酸（以PO <sub>3</sub> <sup>3-</sup> 计）	2.25	2.25	2.25
%			
正磷酸（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）	0.75	0.75	0.75
%			
密度20（g/cm <sup>3</sup> ）	1.15	1.15	1.15
pH(1%水溶液)	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5

### 三、使用方法

将每天所需的SS-801电厂专用阻垢缓蚀剂加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或

通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。SS-801电厂专用阻垢缓蚀剂加药浓度一般为20-50ppm(以补充水量计)。

#### 四、包装与储存

SS-801电厂专用阻垢缓蚀剂用塑料桶包装，25kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

#### 五、安全与防护

SS-801电厂专用阻垢缓蚀剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。