

环氧自流平地坪漆面漆厂家现货包邮供应

产品名称	环氧自流平地坪漆面漆厂家现货包邮供应
公司名称	无锡市赛力威生物科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	含量:99% 外观:白色粉状 包装:20KG/铁桶 可拆分
公司地址	无锡市梁溪区蜻蜓浜5号B144 (注册地址)
联系电话	15306182576

产品详情

产品名称：环氧自流平地坪漆面漆

联系方式：QQ：2850515714 电话(微信同号)：15306182576

CAS：无

标准：企标

提取来源：20KG/桶

包装：20KG/铁桶 可拆分

成份：环氧树脂类自流平涂料

含量：99%

天然/合成：合成

级别：涂料级

外观：白色粉状

理化属性：环氧自流平地坪漆就是环氧树脂地坪漆一种。自流平也是地坪最好的一种，其特点：洁净程度高、耐污、无菌等特点

类别：涂料油漆

行业：油漆

领域：防腐 装饰

下延产品：

运用：环氧自流地坪漆用于需要提供高度洁净、无菌无尘、耐污且优良的抗化学腐蚀、耐机械磨损且易于清洁的场所。环氧自流地坪漆典型的用途包括电子产品厂、食品加工厂、GMP标准制药厂、医院、实验室、通道、公共建筑、烟草厂、学校、大型超市、公共场所和各类的工厂

用法用量：施工 1) 基层拉拔强度检测：保证施工后地面不起皮； 2)

打磨，刨铣，喷沙：保证基层的平整度及表面强度； 3)

填补：对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平外观效果及防裂； 4)

高压洗尘：对基层表面进行高压洗尘，保证地面清洁；基面处理 1、新水泥地板：新水泥地板通常需要养护四周，夏天需两周以上。保证水分充分挥发，含水率 8%，混凝土完全凝固，达到基层所需强度。

2、旧地板：地面强度是否满足铺设环氧地板的条件。基地面有空壳或剥皮现象，必须彻底敲碎、清除，直至地板坚硬、牢固。原有涂层需做试验，其与待做的地坪漆是否相溶，以决定是直接施工或者彻底清除以后方可施工。

3、损坏区域：在施工底涂前，用环氧砂浆修补平整，并充分考虑其粘结力度和强度。

4、确保施工地面整洁、干燥、牢固，无尘土。 5、有油污的地面应用有机溶剂（天那水，二甲苯等）洗净、擦干；如无法得到这些溶剂，可直接在上面重新薄抹一层水泥浆层。 6、将墙角或其它不需要涂抹处贴分色带保护，以免沾染油漆。 施工条件

1、施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。

3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。

4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。

5、严禁混入其它油漆。 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。

7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。施工完成注意事项环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：[1] 1、

坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面； 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）；

3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面； 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面； 5、

清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；

6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；

7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面； 8、

推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用； 9、

可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）；

订购须知：

1、订购1件,免运费(若需增票,请传开票资料)；

2、到货日期：物流、汽车运输、EMS邮正快递，申通、韵达快递等，款到3天内发货；

3、质优价廉，欢迎订购，以上量大从优。

4、其他服务：如您对产品服务及技术指标有特殊要求，请及时通知我方

5.此产品量少可发货，并可提供少量样品。点击QQ咨询。真诚期待您的来电，不管再忙我将真诚为您解答

答您的疑问。

服务宗旨：竭诚提供优质产品，售后服务客户满意度99.99%。

供应，生产，厂家，价格，现货，cas，用途，质量，标准

欢迎各需求单位来电垂询！我司品种全，质量上乘，价格优惠！手续齐全，操作规范！

我们郑重承诺：保证产品质量，严守商业信誉！提供优质服务。希望我们能够互惠互利，实现双赢，建立起长期的合作伙伴关系！

（二）质量保证

- 1.对于所有批号的产品，我们都会进行有效期1年后的留样，当客户提出异议时，我们可以做出快速应。
- 2.对于客户购买的产品，随货都会附有我们的检验报告单原件一份，包括批号，日期，检测指标等。
- 3.如果您在使用中出现任何问题，欢迎随时与我们联系，我们会尽快帮你解决。