

室内厚型钢结构防火涂料厂家现货包邮供应

产品名称	室内厚型钢结构防火涂料厂家现货包邮供应
公司名称	无锡市赛力威生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量:99% 外观:白色粉状 包装:18KG/铁桶 可拆分
公司地址	无锡市梁溪区蜻蜓浜5号B144 (注册地址)
联系电话	15306182576

产品详情

产品名称：室内厚型钢结构防火涂料

联系方式：QQ：2850515714 电话(微信同号)：15306182576

CAS：无

标准：企标

含量：99%

包装：18KG/铁桶 可拆分

外观：白色粉状

天然/合成：合成

级别：涂料级

成份：成膜物质，加入阻燃剂、发泡剂、成炭剂及高性能颜填料和优质助剂加工而成

理化属性：具备优良的粘结性、耐沾污性、耐水性、耐化学性及抗老化性。

2、具有良好装饰性能，平时涂层起到防腐保护作用。 3、具备遇火发泡膨胀隔热的优异防火性能。

类别：涂料油漆

行业：油漆

领域：钢结构防火涂料

下延产品：

运用：适用于建筑物及构筑物承重钢构件的防火保护，也可用于石油、化工、冶金、电力、煤炭等行业的钢结构建筑中，还适用于室内各种管件的防火保护。

用法用量：1.涂料施工前必须搅拌均匀，采用辊涂或刷涂进行施工，若涂料太稠需要稀释，必须配套使用专用溶剂稀释。2.施工时气温须在5-30℃，相对湿度须≤80%。3.建议涂层每毫米厚度分3-4度施工，每次施工间隔时间≥24小时（气温25℃）。并按所规定的耐火极限要求涂抹到相应厚度。4.各种不同建筑工程对耐火时间的要求均有所不同，故在具体的施工中，可参照该防火涂料的检测报告，以便确定所需求的涂层厚度及用量要求。5.本产品为溶剂型产品，含有易挥发的可燃性溶剂，施工场地必须注意通风，禁止明火及在现场进行焊接施工。6.施工时请使用必要的防护用具，并避免皮肤接触。

理论涂布率：

1.2~1.5kg/m²/mm，此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

清洁与保养：

订购须知：

- 1、订购1件,免运费(若需增票,请传开票资料)；
- 2、到货日期：物流、汽车运输、EMS邮正快递，申通、韵达快递等，款到3天内发货；
- 3、质优价廉，欢迎订购，以上量大从优。
- 4、其他服务：如您对产品服务及技术指标有特殊要求，请及时通知我方
- 5.此产品量少可发货，并可提供少量样品。点击QQ咨询。真诚期待您的来电，不管再忙我将真诚为您解答您的疑问。

服务宗旨：竭诚提供优质产品，售后服务客户满意度99.99%。

供应，生产，厂家，价格，现货，cas，用途，质量，标准

欢迎各需求单位来电垂询！我司品种全，质量上乘，价格优惠！手续齐全，操作规范！

我们郑重承诺：保证产品质量，严守商业信誉!提供优质服务。希望我们能够互惠互利，实现双赢，建立起长期的合作伙伴关系!

（二）质量保证

- 1.对于所有批号的产品，我们都会进行有效期1年后的留样，当客户提出异议时，我们可以做出快速应。
- 2.对于客户购买的产品，随货都会附有我们的检验报告单原件一份，包括批号，日期，检测指标等。
- 3.如果您在使用中出现任何问题，欢迎随时与我们联系，我们会尽快帮你解决。