

免驱动超频三TG-3泛光灯模组

产品名称	免驱动超频三TG-3泛光灯模组
公司名称	深圳市艾美创照明科技有限公司
价格	66.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石环路135号荣成商业中心
联系电话	0755-33167006 17688957266

产品详情

免驱动超频三TG-3泛光灯模组 产品介绍泛光灯：泛光灯不是聚光灯、投射灯、射灯。泛光灯制造出的是高度漫射的、无方向的光而非轮廓清晰的光束，因而产生的阴影柔和而透明，用于物体照明时，照明减弱的速度比用聚光灯照明时慢得多，甚至有些照明减弱非常慢的泛光灯，看上去像是一个不产生阴影的光源。而聚光灯投射出定向的、边界清楚的光束，照亮一个特定的区域。 技术参数

EM804C-FL100W-2835-135-V2.0

光源:SMD9V/2835 135pcs

瓦数:100W

输入电压:AC200-270V

功率因素:0.98

抗浪涌:6KV

光通量(lm):11000lm ± 5%

色温(K) : 3000-6000K

显色指数>80

角度: 140 °

材质:铝基板1.5

寿命(H):>30,000

工作温度:-30 ~ 55

尺寸:W240mm*170mm

产品特性* 智能线性恒流IC控制,PF>0.9,光电一体化,性能更稳定 ; *
具有OVP过压保护 , OTP过温度保护 , OCP过流保护 ; * 在板L-N:2KV, LN-
PE:2KV,外接防浪涌电路 , 可达到防护6-20K以上的浪涌突波 ; *
采用高亮度2835贴片灯珠 , 灯珠符合美国能源之星 ; *
无EMC问题 , 成品通过CE,ROHS,SAA等认证 ; * 色温 : 3000K,4000K,6000K可选 ; *
寿命>30,000小时 , 质保2年 ; *
角度>120 ; * 无紫外线或红外线辐射 ; PCB尺寸可根据客户外壳定制开发 ; 产品详情