

杜邦美国PBT中国代理商

产品名称	杜邦美国PBT中国代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.28/KG
规格参数	美国杜邦:PA66代理商 LW9030FR:杜邦塑料报价 美国:杜邦中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

PBT是指聚对苯二甲酸丁二醇酯，又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。英文名为：PolybutyleneTerephthalate，简称PBT、PBTP或PTMP，以下简称PBT，它是对苯二甲酸与1，4-丁二醇的缩聚物。可用酯交换法或直接酯化法经缩聚制得，今后的发展趋势为直接酯化法生产。PBT是分子主链上带有链节的热塑性树脂，PBT产品一直是作为聚酯系的工程塑料和纤维使用。

本公司长期供应PBT（饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯）工程塑料、但不仅限于以下产品：

增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT。

PBT LW9030FR NC010/美国杜邦

密度:1.44 g/cm³ 吸水率:0.48% 成型收缩率:0.45% 缺口冲击强度:10 氧指数:19%
弯曲强度:190 MPa 热变形温度:182

PBT LW9130 NC010/美国杜邦

密度:1.51 g/cm³ 吸水率:0.25% 成型收缩率:0.5% 缺口冲击强度:10 氧指数:19% 弯曲强度:205 MPa 热变形温度:180

PBT LW9320FR NC010/美国杜邦

密度:1.48 g/cm³ 吸水率:0.6% 缺口冲击强度:8.5 热变形温度:180

PBT ST830FR NC010/美国杜邦

密度:1.35 g/cm³ 缺口冲击强度:50 氧指数:26% 弯曲强度:97 MPa 弯曲模量:2070 MPa
热变形温度:51

PBT S600LF NC010/美国杜邦

密度:1.82 g/cm³ 吸水率:0.3% 缺口冲击强度:4 弯曲强度:90 MPa 热变形温度:60

PBT SK608 BK509/美国杜邦

密度:1.66 g/cm³ 吸水率:0.2% 成型收缩率:0.8% 缺口冲击强度:10 氧指数:20%
弯曲强度:235 MPa 热变形温度:205

PBT SK662FR NC010/美国杜邦

密度:1.51 g/cm³ 缺口冲击强度:7 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:5900 MPa
热变形温度:199

PBT SK665FR NC010/美国杜邦

密度:1.6 g/cm³ 缺口冲击强度:10.4 弯曲强度:217 MPa 弯曲模量:9600 MPa
热变形温度:208

PBT T801 NC010/美国杜邦

密度:1.34 g/cm³ 吸水率:0.28% 成型收缩率:0.75% 缺口冲击强度:7 弯曲强度:92 MPa
热变形温度:160

我司货源稳定充足，品种齐全，价格合理，操作灵活，发货准时，交期和质量均有保障。由于品种繁多，价格波动快，您若想详细了解市场状况请随时来电，我们将竭诚为您服务！！如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑，非常乐意为您服务！

售前服务 咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，
原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供专业的服务

试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务 跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。

开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票