

小型2吨液压绞车 江苏提升液压卷扬机生产厂家

产品名称	小型2吨液压绞车 江苏提升液压卷扬机生产厂家
公司名称	济宁元升液压机械有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	品牌:元昇 型号:ys 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道工业园1号车间（注册地址）
联系电话	15376528825

产品详情

小型2吨液压绞车 江苏提升液压卷扬机生产厂家 1、起重卷扬机安装距离应在重物起吊距离15米以外，如用桅杆起重机时，其距离不得小于桅杆高度。 2、卷扬机的卷筒的至近的一个导向滑车的距离应大于卷筒长度的20倍，当绳索绕到卷筒的防绕入，当绳索绕到卷筒的时，绳索应与卷筒线垂直。 3、在使用之前，卷扬机必须牢靠、稳固的固定，以防止在起重物体时设备的倾倒和滑移。 4、卷扬机的电器控制要放在主要操作人员身上，设备现场所有的电气设备都要安装接地线，以防发生触电现象，还要保护好电气开关。对于卷扬机的起升高度，在装卸量大，工作繁忙的情况下，要求卷扬机具备良好的调速性能，尤其是空钩可以快速的下降。 液压绞车的工作往往是间歇性的,当完成一次牵引任务绳段载荷去掉后,绳头呈自由状态,钢丝绳会因自身弹力作用使缠绕在滚筒上的钢丝绳松圈现象;如果在钢丝绳滚筒放绳过程中,钢丝绳不能将释放出来的钢丝绳全部脱离钢丝绳滚筒,那这时,由于钢丝绳过松而导致钢丝绳不能按照正常的排绳规则排绳,产生乱绳现象。 由于配流盘与阀盘间的磨损,使液压油在进、回油道之间产生缝隙而连通,在高压作用下,使液压油的密封、清洗、散热性能下降,油温提高,加剧了磨损。若控制配油阀处于闭门状态,制动装置不起作用。 在使用液压绞车过程中,当马达处于动行时,制动装置必须自动开启,而当马达关闭时,制动装置必须关闭。 当开启制动器,需让少量压力油从马达的输出支管进入静态制动器内部的活塞（开启压力至少0.22.2Map。对应于弹簧的运动,压力油推动一个接一个的制动片,从而使得马达的轴能够空转。 系统液压可能的情况下,如液压绞车仍然继续工作,负载物会掉落。 若管路的直径不足以使液压油充分流动,整个系统的压力很可能升高,从而对机器正常工作产生严重的威胁。 选择卷扬机,要选择标准产品。卷扬机的种类繁多,可按不同方式进行分类: 1、按卷筒个数液压卷扬机可分为单筒卷扬机和双筒卷扬机。