

# 日本宝理 宝理Polyplastics

产品名称	日本宝理 宝理Polyplastics
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.20/KG
规格参数	日本:日本宝理代理商 宝理:宝理中国官方 POM:日本宝理POM聚甲醛
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

日本宝理总代理商，日本宝理POM聚甲醛塑胶原料中国地区代理商，公司供应日本宝理POM PBT PPS LCP 系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

分类：防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、  
抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM。

POM(聚甲醛)M270/日本宝理 注塑高流动

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

特性备注：聚甲醛，高流动性及短周期

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:42 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:40 %弯曲强度:89 MPa

POM(聚甲醛)M270-44/日本宝理 注塑高流动通用级

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

特性备注：高流动性，短成型周期。

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:5.3 拉伸强度:63 MPa弯曲强度:88 MPa弯曲模量:2550 MPa

POM(聚甲醛)M90/日本宝理

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

特性备注：聚甲醛

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:53 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:60 %弯曲强度:89 MPa

POM(聚甲醛)M90-04/日本宝理

注塑其它其它

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

特性备注：聚甲醛

重要参数：密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %缺口冲击强度:63 拉伸强度:60 MPa弯曲强度:96 MPa

POM(聚甲醛)M90-44/日本宝理 高流动

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

特性备注：聚甲醛，高流动性及短周期。

重要参数：密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %缺口冲击强度:63 拉伸强度:60 MPa弯曲强度:96 MPa

POM(聚甲醛)M90-45/日本宝理 耐候级

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

特性备注：耐候性

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa弯曲强度:87 MPa弯曲模量:2500 MPa

POM(聚甲醛)NW-02/日本宝理 高滑动

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

重要参数：密度:1.36 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:58 拉伸强度:52 MPa断裂伸长率:35 %弯曲强度:77 MPa

公司货源稳定，质量保证，原厂原包，价格合理。发货准时，可开具16%的增值税发票，提供塑胶原料提供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，FDA，COA，ASTM，材质证明及物质安全资料表（MSDS）！

可以随时来电至我司咨询，我司将有技术人员替您解答疑，下订单后24小时内发货。

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账（上海地区可快递代收）.

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们的宗旨：『诚信第一、品质第一、服务第一、专业渠道、专业团队、专业服务』