

A8S 准工业级 3D打印机 尺寸大

产品名称	A8S 准工业级 3D打印机 尺寸大
公司名称	深圳市极光尔沃科技股份有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	极光尔沃:350*250*300m A8S:35kg 深圳:wifi
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区龙泉科技工业园 1栋5层
联系电话	18923805045

产品详情

A8S参数：

- 1) 产品框架：钣金结构，密封外观，可开启顶盖，方便维修和观察打印进度
- 2) 喷头数量：单喷头，模块化设计，喷头单独配备一块PCB板，XH2.54直插端子，接线简洁，拆装方便，采用效果更佳的三向冷却风道
- 3) 平台制造材质：采用高强度耐摔黑金刚玻璃平台，平面度0.25mm，打印完模型可自动脱离
- 4) 成型尺寸：350mm*250*300
- 5) 机器尺寸：600*480*590mm
- 6) 机器重量: 35kg
- 7) 采用FFC排线，美观简洁，维护方便
- 8) 打印层厚：0.05-0.3mm
- 9) 输入方式：USB或U盘脱机打印
- 10) 步进电机驱动细分:32细分
- 11) X、Y轴：直线工业级导轨结构，Z轴：滚珠丝杆，H型传动，横梁上省去一个电机，更轻运动更灵活
- 12) 定位精度：XY轴0.05mm，Z轴0.015mm，

- 13) 独立的喷头风扇开关
- 14) 独立的LED照明开关
- 15) 中文操作界面
- 16) 进料装置：双电机进料装置，一键式自动化进出料

断电续打

- 17) 电气盒上方开盖设计，装机或维护主板时再不必将机器放倒
- 18) 支持耗材：ABS工程塑料，PLA可生物降解塑料
- 19) 打印速度：10-300mm/s
- 20) 切片软件：JGcreat 切片系统
- 21) WIFI连接 App控制
- 22) 喷嘴孔径：0.4mm
- 23) 喷嘴温度：室温至240
- 24) 平台温度：室温至100
- 25) 耗材直径：1.75mm
- 26) 输入文件格式：STL，G-Code
- 27) 模型支撑功能：可选
- 28) 操作系统：windows (linux、 mac)
- 29) 输入电压：AC110-240V50/60Hz
- 30) 环境要求：5-40 ，湿度20-70%

来电垂询：周权 18923805045 同VX

更多优惠。