

DN1500 1600 1800 钢带波纹管

产品名称	DN1500 1600 1800 钢带波纹管
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	规格:300-3000mm 长度:6m 颜色:黑色
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

DN1500 1600 1800 2000汝阳钢带波纹管生产厂家

我公司的DN1500 1600 1800 2000汝阳钢带波纹管生产厂家已经覆盖了河南及附近省市的大部分地区。欢迎大家来电咨询！17337942260

DN1500 1600 1800 2000汝阳钢带波纹管生产厂家的规格：

管材内径	最小平均内径	最小内层壁厚	最小层压壁厚	最大螺距	最小钢带厚度	最小防腐层厚度
300	294	2.0	4.0	75	0.4	2.2
400	392	3.0	4.5	85	0.4	2.2
500	490	3.5	5.0	100	0.5	2.5
600	588	4.0	6.0	110	0.5	2.5
700	673	4.0	6.0	115	0.5	2.5
800	785	4.5	7.5	120	0.7	3.0
900	885	5.0	7.5	135	0.7	3.0
1000	985	5.0	8.0	150	0.7	3.0
1100	1085	5.0	8.0	165	0.7	3.0
1200	1185	5.0	8.0	180	0.7	3.0
1300	1285	5.0	8.0	210	1.0	3.0
1400	1385	5.0	8.0	210	1.0	3.0
1500	1485	5.0	8.0	220	1.0	3.0
1600	1585	5.0	8.0	230	1.0	3.5
1800	1785	6.0	9.0	230	1.0	

DN1500 1600 1800 2000汝阳钢带波纹管生产厂家参数:

材质：HDPE+钢带

结构：内部平直，外部为波纹状

颜色：黑色

规格：公称外径DN300-3000mm 壁厚4-15mm

执行标准：执行CJ/T255—2011

长度：6m 9m 12m

环刚度：SN8/SN10/SN12.5/SN16

产地：洛阳

连接方式：电热熔连接、热收缩带连接、内外挤出焊接

用途：埋地排水、排污管

DN1500 1600 1800 2000汝阳钢带波纹管生产厂家与常用管材对比：

对比项	PE给水管	缠绕钢管
使用压力温度	小于1.6Mpa -20~40	使用范围很大
刚性强度	良好	不好
耐腐蚀性	好	不好，需防腐
寿命	50年	20-30年
柔性、挠性	断裂伸张率>500%	弯曲<总长0.2%
卫生性能	食品级	锈蚀结垢
流通能力	比钢管大30%	比PE管小30%
密封性能	本体连接，好焊接	焊口易腐
耐磨性能	钢管4倍	一般
连接方式	热熔方便焊接	专业人员
施工方法	许多新施工方法	传统方法
可生产技能	好	不好
维护修理	可不停水维修	必须停水
发展前景	压力温度适中，尤其给水管	大口径，高压

DN1500 1600 1800 2000汝阳钢带波纹管生产厂家

以质量求生存，以信誉谋发展，我们热忱欢迎您的惠顾,真诚期待为您服务！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道