

# 光纤配线架厂家直销

产品名称	光纤配线架厂家直销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

光纤配线架厂家直销---宁波品悦通信设备有限公司

弱电布线工程通信设备光纤配线架，是整个弱电工程的重要通信设备光纤配线架，没有规范的布线，后期通信设备光纤配线架安装调试，总会出现一些意想不到的插曲，工程布线系统通信设备光纤配线架省去的人工都还回来了，甚至可能重新布线。

宁波品悦通信通信设备有限公司（以下简称“品悦通信”）总部位于宁波市龙山镇经济技术开发区，注册资金1000万元，是一家专业从事通信行现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型高新技术企业，宁波品悦通信技术通过了ISO9000质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等专业认证，在浙江省设有设计研发中心和生产基地。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

光纤配线架防雷接地应符合以下要求：

- 1 光纤配线架外壳设备保护地应采用16mm<sup>2</sup>以上的多股铜电线接到机房设备专用地排；
- 2 光缆的加强芯与金属屏蔽层的接地线先汇接到ODF架内专用防雷地排后，再采用16mm<sup>2</sup>以上的多股铜电线接到机房ODF专用地排；

3 机房ODF专用地排与机房设备专用地排必须分开，才汇接到机房总地排；

光纤配线架技术要求(光纤部分)：

1.标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。

2.光纤活动连接器插入损耗： 0.3 dB。

3.光纤活动连接器回波损耗： 45dB(PC型)。

4.机架高压防护接地装置与机架间的耐电压 3000V(DC)/1min，不击穿、无飞弧。

5.机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 1000M /500V(DC)。

6.机械耐久性：整套光纤连接器插拔500次后，无机械损伤，插入损耗变化量 0.2dB，回波损耗变化量 5dB。

7.机内塑料件均采用阻燃材料，达FV-0级要求。

8.光纤配线全程曲率半径控制，保证曲率半径 30mm(内控40mm)。

光纤配线架工作区

工作区信息插座的安装宜符合下列规定：

安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒；

安装在墙面或柱子上的信息插座底部距离地面的高度宜为300mm；

工作区的电源应符合下列规定：

每1个工作区至少应配置1个220V交流电源插座、

工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座，保护接地与零线应严格分开。

光纤配线架线路保护

1、新增拉线必须使用专用的警示套管保护。

2、吊挂式架空吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过，与电力线交越部分的架空吊线应外套电力保护管。吊线与电力线间距应符合设计及验收规范要求。

3、光缆在不可避免跨越邻近有火险隐患的建筑设施时，应采取防火保护措施。

宁波品悦通信设备有限公司：是一家专注通信设备有十多年历史的公司，有十多年专业的研发、制造、服务团队，为用户专业定制各种配线架，主要生产经营的产品：

一.综合配线柜系列产品及配件

二.ODF光纤配线架系列及配件

三.FTTX光纤到户系列产品及配件

四.MDF/DDF铜缆配线架系列产品及配件

五、光缆交接箱系列产品及配件

自有生产厂房5000平方米，完备的数控设备，熟练的制造人员，满足不同行业客户的产品定制需求；设计能力强、生产速度快、产品品质优、交货期及时。

宁波品悦公司提供的产品和服务遍及：

通信行业（电力通信、通信厂家、光纤到户、平安城市）等产品配套

运营商（移动、电信、联通、通信工程、国防）等工程配套

交通行业（地铁、高铁、铁路、高速公路、机场、码头）等项目配套

宁波品悦通信提供光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。