

阿克苏Alcosperse602N分散剂

产品名称	阿克苏Alcosperse602N分散剂
公司名称	广州再辰化工有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:阿克苏 包装:270KG/桶 性状:液体
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路10号139房
联系电话	020-82562731 15622118688

产品详情

ALCOSPERSERSE602N 高效经济型分散剂

概述 ALCOSPERSERSE 602-N 是一种非常通用的聚丙烯酸钠盐颜填料分散剂，对各种超细的颜料、填料有特效，并展示较为稳定的分散性，以保证在较高的颜料份下的相对较低的有效分散粘度的同时，赋予**终涂料以良好的储存稳定性。该产品不含溶剂及乙氧基烷基酚，可应用于广泛的配方体系，如苯丙，纯丙和醋丙等，并可用于涂布纸颜料分散剂。 参考技术指标 · 化学成份： · 外观：

- 活性成份： · PH 值： · 粘度： · 溶解性：聚丙烯酸钠 浅琥珀色透明液体 45%
7.0-8.0 500-1500cPs(20rpm,25)在水中易溶解 特性 · 分散效率高，成本低。 · 使用 ALCOSPERSERSE 602-N 改善涂膜的遮盖力及手感。 · ALCOSPERSERSE 602-N 的分子量分布较窄，提高分散期间的空气排除功能，从而使该产品具较高的颜料填充性，并保证研磨分散的有效粘度，稳定已经研磨分散过的粒子和解聚体粒子，防止凝结，从而为涂料提供长期的储存稳定性。
- 该产品具低泡性，使得涂料在制造和使用过程中极少起泡沫。 · ALCOSPERSERSE 602-N 在4-13广泛的PH范围保持其高效性。 · 使用 ALCOSPERSERSE 602-N 区别于其它竞争性产品的特色是其在保证分散性和储存稳定性的同时，改善涂膜的耐湿擦性，这一点也成为在欧洲及美国市场选择分散剂的重要标准。 应用 · 水性涂料工业、粘合剂工业、油墨工业、造纸工业、纺织工业、混凝土工业。
- ALCOSPERSERSE 602-N 通常在研磨分散阶段以前加入涂料配方中，通常用量为 0.2-1.0%（干对全量），但具体的用量根据颜料类型和涂料种类有所不同，建议客户通过实验室逐步实验法确定其实际添加量。