

疏水泵 纸浆泵 过滤冲洗冷凝循环泵

产品名称	疏水泵 纸浆泵 过滤冲洗冷凝循环泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵产品概述

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验，结合本单位技术力量研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评。

该泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水，不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水，还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵，灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。QW潜水型特别适用于经常移动或临时急用场合，不用固定安装，套上橡胶管，接上管子将泵放入水底摆平即可。

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵产品特点

采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。

可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵型号意义

QWP型不锈钢防爆潜水排污泵性能参数

型号	口径 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	转速 r/min	效率 %
25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	38.5
32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40
40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1
40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48
50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	2900	54
50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	2900	56
50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55