

商业严重污染水的排放泵农村沼气池用泵建筑工地用泵

产品名称	商业严重污染水的排放泵农村沼气池用泵建筑工地用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

YWJ型自动搅匀液下泵概述

YWJ型自动搅匀液下泵和QGYW型切割式液下泵是本公司基于普通无堵塞液下排污泵的基础上开发的新一代环保产品。YWJ自动搅匀液下泵采用了自动搅拌装置，该装置随泵轴高速旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵塞和排污能力，减少了污池的沉淀，降低了泵机组的运行成本，具有明显的先进性的实用性。QGYW采用纤维切碎，使之变小后进入泵内排出，极大的提高了泵的无堵塞性能、使泵机组的运行更为安全可靠。

YWJ型自动搅匀液下泵型号说明

YWJ型自动搅匀液下泵产品用途

- 1、工厂、商业严重污染水的排放
- 2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统
- 3、住宅区的污水排水站
- 4、人防系统排水站、自来水厂给水装置

5、市政工程、建筑工地

6、勘探、矿山、发电厂配套附机

7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤

YWJ型自动搅匀液下泵结构特点说明

1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水物的过流能力和排污能力

2、YWJ启动搅匀液下泵的自动搅拌装置随泵轴高速旋转，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到自动清淤的作用。

3、YWJ自动搅匀液下泵用隔板将底座一分为二，使搅拌与进水互不影响。

4、QGYW切割式液下泵的自动切割装置随泵轴高速旋转，叶轮进口处用特殊材质制成的锋利割刀将吸向叶轮的大颗粒或纤维物切碎后吸入叶轮，增强了无堵塞性能。

5、泵机组采用双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵可安全可靠的运行。

6、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封；又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。

7、泵机组为立式结构、结构紧凑、安装方便、工作时泵体置于水中，容易起动，可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需要液位的变化自动控制泵机组的起动和停止，不需专人看管，使用极为方便。

8、泵机组有单管和双管两种结构方式，分别采用圆板和方板两种安装方式，也可按客户要求生产。

YWJ型自动搅匀液下泵工作条件

流量范围：7-720m³/h

扬程范围：6-40m

配套功率范围：1.1-45KW

出水口径范围： 40 250mm

搅拌范围： 1200 3000mm

介质温度：<60

介质重度：1 1.3kg/dm³

PH值范围:4 9

注:用户如有特殊的介质、温度要求订货时请注明，以便本公司提供更为可靠之产品。