

污染废水的排放泵 市政工程排放泵 沼气池排放泵

产品名称	污染废水的排放泵 市政工程排放泵 沼气池排放泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

JYWQ自动搅匀潜水排污泵产品概述

JYWQ、JPWQ不锈钢外套自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。

JYWQ自动搅匀潜水排污泵主要特点

1. 运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理；
2. 独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能；
3. 采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命；
4. 为国家标准图集推荐产品；
5. 是上海市高新技术成果转化产品。

JYWQ自动搅匀潜水排污泵主要用途

1. 用于工厂、商业严重污染废水的排放。
2. 用于城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3. 用于住宅区的污水排水站。
4. 用于人防系统排水站、自来水管网的给水装置。
5. 用于市政工程、建筑工地。
6. 用于勘探、矿山、发电厂配套附机。
7. 用于农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

JYWQ自动搅匀潜水排污泵技术参数

流量范围：7-900m³/h

扬程范围：6-40M

配套功率范围：1.1-90KW

出水口径范围：40-300MM

搅拌范围：1200-3000MM

介质温度：< 60

介质重度1-1.3KG/DM³

PH值范围：4-9

JYWQ自动搅匀潜水排污泵结构特点

- 1、利用泵自身出水压力，搅匀污水池内沉淀污泥，真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。
- 2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 3、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 4、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，耐用，耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 5、泵结构紧凑，体积小、移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，减少工程造价。
- 6、油室内设有油水探头，对泵实施绝对保护。
- 7、可配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高产品的安全可靠性和稳定性。
- 8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 9、电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。
- 10、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来极大的方便，人可不必为此进入污水坑。
- 11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

JYWQ自动搅匀潜水排污泵结构图