

建筑工地排水泵 污水处理厂排放系统

产品名称	建筑工地排水泵 污水处理厂排放系统
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

AS型潜水排污泵概述

[as型潜水排污泵](#)

采用国外先进的技术，特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的液体，以及特别脏、粘和滑的液体。所有as泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。

因此，在污水中工作不会堵塞运行极为可靠。

[AS型潜水排污泵](#)型号意义

[AS型潜水排污泵](#)主要特点

- 1、采用先进技术，排污能力强，无堵塞，能有效地通过直径 30- 80毫米的固体颗粒。
- 2、撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网。
- 3、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。
- 4、用最新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。
- 5、结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。
- 6、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。
- 7、浮球天并可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专看管。

8、双导轨自动安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。

9、配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的安全性与可靠性。

AS型潜水排污泵产品用途

工厂、商业严重污染废水的排放

医院、宾馆的污水排放

城市污水处理厂排放系统

市政工程、建筑工地

住宅区的污水排水系统

勘探、矿山配套附机

人防系统排水站

农村沼气池、农田灌溉

AS型潜水排污泵结构简图

自动安装系统是为[as排污泵](#)

固定安装所提供

的主要装置，包括双导轨单泵和

双导轨双泵导向自动耦合机构，它将给[as排污泵](#)

的安装与维修带来的巨大的方便，此外，可根据用户的需要提供浮球开关，能有效地保证排污泵根据需
要的水位变化启动与停止，不需专人看管，它与潜水排污泵相配合，实现了潜水排污泵的安装、维修和
控制较高的自动程度，提高了产品的安全性和可靠性，主要用于污染严重的排水坑，以及固定安装的排
水站。

性能参数表型号	流量m ³ /h	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	额定电压(v)	配用胶管内径(mm)
as10-2w/cb	15	4	1.1	2850	220	80
as16-2w/cb	25	8	1.5	2850	220	80
as10-2cb	15	4.5	1.1	2850	380	80
as10-2cba	8	8	1.1	2850	380	80
as16-2cb	29	7.6	1.5	2850	380	80
as22-2cb	40	10	2.2	2850	380	80
as30-2cb	42	11	3	2850	380	80
as40-2cb	40	14	4	2850	380	80
as55-2cb	45	13	5.5	2850	380	100
as75-2cb	60	18	7.5	2850	380	100
as55-4cb	100	7.5	5.5	1450	380	150

as75-4cb	145	10	7.5	1450	380	150
av14-4	35	4	1.5	1450	380	80
av22-2	15	20	2.2	2850	380	80
av40-2	25	22	4	2850	380	80
av55-2	60	14	5.5	2850	380	100
av75-2	60	20	7.5	2850	380	100

AS型潜水排污泵外形尺寸图