

煤加工工业用泵 排水系统泵 建筑工地用泵

产品名称	煤加工工业用泵 排水系统泵 建筑工地用泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

WQ型潜水污水提升泵产品概述

WQ型潜水污水提升泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

潜水污水泵采用独特结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，潜水污水泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

WQ型潜水污水提升泵型号意义

WQ型潜水污水提升泵结构简图

	部件名称
1	底座
2	泵体
3	叶轮
4	油室
5	机械密封
6	清水电机

WQ型潜水污水提升泵产品特点

1、[污水提升泵](#)

采用独特的单片或双片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、[污水提升泵](#)机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。

3、潜水污水泵整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著，检修方便、无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

4、潜水污水泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。

5、潜水污水泵可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性。

6、[污水提升泵](#)

浮球开关可根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

7、污水提升泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。

8、潜水污水泵能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。

9、潜水污水泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动自由安装。

WQ型潜水污水提升泵主要用途

WQ[污水提升泵](#)

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

WQ型潜水污水提升泵性能参数表	型号	口径mm	流量m ³ /h	扬程m	功率KW	转速r/min	效率%
	25-8-22-1.25 1	8	22	1.1	2825	38.5	
	32-12-15-132 .1	12	15	1.1	2825	40	
	40-15-15-140 .5	15	15	1.5	2840	45.1	
	40-15-30-240 .2	15	30	2.2	2840	48	
	50-20-7-0.5 75	20	7	0.75	1390	54	
	50-10-10-050 .75	10	10	0.75	1390	56	
	50-20-15-150 .5	20	15	1.5	2840	55	
	50-15-25-250 .2	15	25	2.2	2840	56	
	50-18-30-350	18	30	3	2880	58	
	50-25-32-550 .5	25	32	5.5	2900	53	
	50-20-40-750 .5	20	40	7.5	2900	55	
	65-25-15-265	25	15	2.2	2840	52	

.2

65-37-13-365	37	13	3	2880	55
65-25-30-465	25	30	4	2890	58