

BAK51免维护防爆led视孔灯led防爆探照灯

产品名称	BAK51免维护防爆led视孔灯led防爆探照灯
公司名称	乐清市科鸣电气有限公司
价格	190.00/套
规格参数	品牌:科鸣 规格:10W 产地:乐清市
公司地址	乐清市柳市镇七里港
联系电话	15888220289

产品详情

适用范围

广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

适用于在1区、2区IIA、IIB、TTC类T1~T6组爆炸性气体环境；

支架式安装时可用作小范围投光照明；

采用了高亮节能LED光源，低能耗、免维护、长寿命；

灯具设计了具有延时关断和触控关断两种控制方式。

主要性能

高效节能

LED是迄今为止发光效率较高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排很好的选择；

超长寿命

LED为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止较长寿命的光源，可长期免维护使用；

安全可靠

LED采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干

扰；LED使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；

绿色环保

LED的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。

防爆视孔灯的主要技术参数：1. 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.5；2. 防爆标志：ExdIICT6 Gb/ExtD A21 IP66;3. 额定电压：AC220V 50HZ;(可定做电压AC/DC36V、24V、12V加1-2天工作日) 4. 防护等级：IP66;5. 防腐等级：WF1 *WF2

产品特性

外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

灯具外壳防爆等级高，外形轻巧美观；

光源配用了高亮度节能的LED,绿色环保，具有低能耗、免维护、长寿命的特性；

根据特殊环境的要求，灯具专门设计了磁控开关；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据客户要求定制；

根据适用场所的不同，灯具可以作小范围的投光照明使用

灯具内部电路具有短路保护功能；优良的密封结构设计，防水防尘性能好

管件或电缆布线