

# 贴片LED灯珠老化台 LED灯珠老化仪，LED老化仪 LED老化电源

产品名称	贴片LED灯珠老化台 LED灯珠老化仪，LED老化仪 LED老化电源
公司名称	深圳市晶鑫硕科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区福永桥头社区桥塘路金浩源二区A栋6楼
联系电话	0755-29519775 13510105353

## 产品详情

### 101一体式常温老化仪产品描述

夹具分类:	A	B
IF调节范围	0-200mA	0-200mA
VF适用范围	0-4.2V	0-4.2V
IF允许误差	±1+1%	±1+1%
老化灯数量(颗)	70个单晶	18个5050,40个单晶
恒流老化		
冲击老化		
冲击频率可调		
两组输出独立可调		
数码管显示电流		
电流调节方式	无级可调	无级可调
适用LED类型	0603单晶 0805单晶 3020单晶 3528单晶	5050三色六脚 3528三色四脚(订做) 0603单晶 0805单晶 3020单晶 3528单晶
主机和夹具连接方式	一体化	一体化
夹具允许工作温度	45	45
主机允许工作温度	45	45
夹具尺寸(mm)	无	无
主机尺寸(mm)	310*280*100	310*280*100
包装方式	纸箱+泡沫	纸箱+泡沫

型号: JXS-101

功能: 对LED产品进行老化或寿命试验, 对电性能不稳定的LED进行筛选; 可对产品批量点亮, 进行目测分光分色;

性能:

1. 电流无极可调
2. 最大电流200mA
3. 电流精度  $\pm 1+1\%$
4. 灯珠VF范围0-4.2V
5. 带冲击功能,10挡可调.
6. 分两路调节电流,每路独立工作,保证每路可靠单独工作
7. 采用一体化设计,方便美观
8. 合适多种型号的SMD LED

技术参数:

频率: 10档可选(0-90HZ)

供电电源: AC220V/50HZ