

电动法兰式软密封蝶阀D941X-16衬胶耐磨蝶阀

产品名称	电动法兰式软密封蝶阀D941X-16衬胶耐磨蝶阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	英侨阀门、上海阀门、苏州高中压、苏州阀门： 英侨阀门、上海阀门、苏州高中压、苏州阀门 D941X-16:D941X-16
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

一、电动法兰蝶阀用途及特点

电动法兰蝶阀适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 3、可以任何位置安装，维修方便。 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

二、电动法兰蝶阀采用标准

设计标准：GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

三、电动法兰蝶阀执行机构

1.电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V、440V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线电压220V/50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制电压24VDC。 2.环境温度：-20—+60（特殊订货-60—+80） 3.相对湿度：90%(25 时) 4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有d 和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1） 5.防护等级：户外型和防爆型为IP55（可订制IP67）。 6.工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。也可选用3810系列或QH系列电子式角行程执行机构.亦可选用DQW系列或DZW系列。 DN200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。国内品牌如瑞基，奥托克，扬州电力，天二通，兰陵等；国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思（西门子）等。

四、电动法兰蝶阀主要技术参数

公称通径	DN (mm)	50 ~ 1200				
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6		
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4		
		密封试验		0.66	1.1	1.76
		气密封试验		0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。					
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。					

五、电动法兰蝶阀 主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈	各种橡胶、聚四氟
阀杆	2Cr13、不锈钢
填料	O型圈、柔性石墨O

六、电动法兰蝶阀 密封材料选用和适用温度

材料品种	氯丁橡胶	丁晴橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯硅橡胶		氟橡胶	天然橡胶	尼龙
英语简称	CR	NBR	EPDM	PTFE	SI	VITON	NR	PA
型号代号	X或J	XA或JA	XB或JB	F或XC、JC XD或JD		XE或JE	X1	N
耐最高温度	82	93	150	232	250	204	85	93
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70	-23	-20	-73
适用工作温度	0~+80	-20~+82	-40~+125	-30~+150	-70~+150	-23~+150	-20~+85	-30~+93