

# 布艺软包吸音板厂家

产品名称	布艺软包吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	国音:GY007 规格:1200*600*25mm 广东:环保E1级
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

布艺软包吸音板厂家联系电话：18824839472 农经理！！！！

布艺软包吸音板产品特性:

布艺软包吸音板采用优质的玻璃棉作为芯材，外包防火布料，或环保牛皮，人造革。四周为木质边框或树脂边框，使四边角度一致，拼合美感十分明显，以往海绵及其它软包没法做到的效果.软包内部为不燃的经微孔化处理的特制吸音棉，厚度2--5CM，常规的为2.5CM，吸音效果相对比较高.

布艺软包吸音板的常用产品规格 宽度/width: 600mm 1200mm 长度/length: 2440mm 1200mm 2400mm 厚度/thickness : 25mm 50mm 100mm  
允许公差：宽度为 ±2mm，长度为 ±2mm，厚度为 ±2mm

布艺软包吸音板产品优势:

1：面料为防火吸音布、皮、人造革等，有多种颜色及图案的饰面布可供选择,外观美观大方,又不乏温馨典雅之感.，其布料颜色有一百多色中颜色，材质有十几种。做成皮革软包，给人一种高上大的感觉。是星级酒店，高级酒吧，连锁影院，家庭影院常用的墙面装饰吸音材料。

2：软包核心材料：玻璃纤维棉(玻璃纤维棉作为世界长期广泛应用的声学材料,被证明具有优异的吸声性能，经检测，其吸音系数高达0.9。

3：优异的防火性能，芯材是A级防火玻璃纤维，饰面可以做b1级的防火布料。

4：产品兼具：保温、阻燃、防霉防潮、质轻、耐用、防尘、装饰性强，施工简单

布艺软包吸音板施工方法：

1：平放安装方法：采用“^”形铝合金龙骨架支承，先将龙骨固定，吊牢固、吊平。用龙骨组成骨架，再将板平放在龙骨的肢上，用龙骨的四条肢支承住板。采用此种方法构造简单，安装简便，特别是铝合金“^”形龙骨，即是支承构件，又是板缝的封口条。2:暗龙骨吊顶安装方法：此种办法是在吊顶的表面，看不见龙骨，龙骨的断面有“^”形，也有特别的形状。主要安装程序是：先将龙骨吊平、吸声板周边开槽，然后将龙骨的肢插到暗槽内，靠肢将板担住。

3:粘贴法: 1复合平贴法：其构造为龙骨+石膏板+吸声饰面板。龙骨可以采用上人龙骨或不上人轻钢龙骨，将石膏板固定在龙骨上，然后将布艺吸声装饰板背面用胶布贴几处，再用图钉固定住。2复合插贴法。其构造为龙骨+石膏板+吸声板。龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将板平贴在石膏板上，用打钉器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板之间用插件连接、对齐图案,粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。粘结时，可用874型建筑胶粘剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。