

天津津南区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工

产品名称	天津津南区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

产品详情

天津津南区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工

丙烯酸材料显著的性能为您的场地带来了最佳运动效果。它是一种用于网球场和娱乐场地的100%丙烯酸涂料。它具有无可相比的性能，我们的运动场地同时保证了球员脚部的舒适度和网球反弹效果的一致，你可以通过改变运动场地质地来获得慢速、中速和快速三种不同速度的场地。

100%丙烯酸类树脂组成，无毒、无石棉，色彩鲜艳，耐磨、耐紫外线，维护保养便利。

丙烯酸产品特点

- 1、100%丙烯酸类树脂成分，无毒，不含石棉，符合环保要求；
- 2、所含沙颗粒均匀，特别调制；
- 3、反弹力佳；
- 4、防滑性能好，运动员不易滑倒；
- 5、适用于混凝土和沥青地基；
- 6、可根据客户需求加入微型橡胶层，以增加地面的弹性，减轻疲劳感。
- 7、超平整度、平均弹性、防滑性能卓越；
- 8、全天候丙烯酸运动场地材料抗紫外线，磨损减轻、耐久性长、安全舒适；

- 9、颜色稳定，不褪色、不起泡、不开裂、不生霉、寿命长、耐用10年以上、价廉、维护保养简单方便。
- 10、100%丙烯酸水溶液，符合环保要求；
- 11、不受紫外光影响；
- 12、所含沙颗粒均匀，特别调制；
- 13、反弹力佳；
- 14、防滑性能好，防止运动员滑倒；
- 15、颜色稳定，不褪色、不起泡、不开裂、不生霉；
- 16、适用于混凝土和沥青地基；
- 17、可根据客户需求加入微型橡胶层，以增加地面的弹性，减轻疲劳感。

施工工艺

- 1、试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。
- 2、补平：用网球场专用沥青填充剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处,减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。
- 3、底层：用网球场专用沥青填充剂全场涂刮一层掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂,形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层,为水性的100%丙烯酸涂料产品提供优质底层。干透约需24小时。

- 4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）

粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒刮涂三层；是一种粘稠的，弹性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

细胶粒层：用丙烯酸细胶粒刮涂二层；用于丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

- 5、加强层：用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品质。干透约需24小时。

- 18、维修保养

- 19、无需特殊维护，可直接清洗。