

# 天津北辰区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工

产品名称	天津北辰区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

## 产品详情

天津北辰区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工欢饮来电

丙烯酸球场所坪面层资料性能安稳，适用于室表里篮球场、网球场、羽毛球场等专业体育场所及休闲文娱运动场所。选用丙烯酸资料一般需求对面层进行6~7道工序的处理，一起考虑到根底状况，应相应地对施工工序进行合理调整，才干确保耐久面层质量。特色（可适用于沥青底层及高质量的混凝土底层）（1）减震性好，能减轻运动员脚部和腿部所受的震动，特别针对休闲文娱用场所；（2）具有耐性，可以遮盖根底发生的细微裂缝；（3）能接受重压而不变形、脱落；（4）有多种弹性等级可供选择；（5）更具有室内运用的优势；（6）保护保养便当；（7）缔造本钱较低，性价比高，运用范围广泛；场所施工：选用丙烯酸资料一般需求对面层进行6~7道工序的处理，一起考虑到根底状况，应相应地对施工工序进行合理调整，才干确保耐久面层质量。施工过程1、根底面层处理，纠正场所根底缺点部分，使场所到达面层施工要求。2、根底黏结层3、弹性层4、加强层5、终饰层6、划漆线施工工艺1、试水：全场洒水测验场所平坦，试水一小时后将地上洼陷超越3mm处用粉笔做记号。2、补平：用网球场专用沥青填充剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内洼陷处，减低积水现象，使球场所面到达规范要求：直尺丈量3m内地上高差不超越3mm。干透约需24小时。3、底层：用网球场专用沥青填充剂全场涂刮一层掺40-70目石英砂、水泥和水，充沛拌和后用进口橡胶刮耙刮涂，构成一层可紧密粘附在原球场所面上的涂层，为水性的100%丙烯酸涂料产品供给优质底层。干透约需24小时。4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒刮涂三层；是一种粘稠的，弹性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别选择的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场供给适宜的弹性，使打球更舒适。细胶粒层：用丙烯酸细胶粒刮涂二层；用于丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒构成的粗糙外表。运用便供给了滑润的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。5、加强层：用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充沛拌和后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再供给一层均匀浓密的垫层，添加球场强度，进步整个球场面层的质量。干透约需24小时。6、纹路层：用丙烯酸色料（加石英砂）全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加80-100目石英砂，充沛拌和后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀共同的纹路作用，添加耐磨功能及调理球速。每层干透及维护需24小时。7、终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充沛拌和后用进口橡胶刮耙刮涂。使得面层色彩鲜艳顺眼，而且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力，球场面层更漂亮耐久。干透及维护约需24小时。纹路层加终饰层共三层色料8、划线：用丙烯酸白线漆9#画规范网球场界线一道按国际规范丈量定线，用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地上上，避免毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。