

天津宝坻区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 天津宝坻区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工 |
| 公司名称 | 天津奥康体育设施贸易有限公司 |
| 价格 | 75.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津河东万达广场 |
| 联系电话 | 86-02258036271 18722671100 |

产品详情

天津宝坻区丙烯酸篮球场塑胶室外篮球划线翻新施工

丙烯酸球场适用范围

适用于室内外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场等,还可以做成彩色地平,美化环境。

丙烯酸面层

性能特点

- 1.耐候性能优异,能适应各种气候环境。
- 2.属水性涂料,无毒无污染,符合环保要求。
- 3.耐磨防滑、颜色鲜艳、使用寿命长。
- 4.施工容易,价格适中,维修及维护方便。

新水泥混凝土基础

基础构造要求

- 1、丙烯酸球场的基础要使用水泥混凝土。
- 2、球场基础要求有足够的强度,排水坡度符合设计要求。
- 3、采用沥青混凝土,整体性能,无接缝。

4、地面不平整需打磨，如有青苔、污垢要先磨掉。

球场技术指标

| 试验项目 | 单位 | 指标 |
|------|---------------------|-------|
| 附着强度 | Kgf/cm ² | 1.5 |
| 耐冲击 | Kgf/cm ² | 8 |
| 磨耗 | g | 0.2 |
| 硬度 | | 80 |
| 伸长度 | ————— | 15.0% |

厚度：2mm

颜色：绿/红色/蓝色，具体可视甲方需要调整。

网球场施工面层

球场施工工艺

- 1、基础面处理：基面要求平整度好，无裂缝、脱层等现象，如是旧地面应先将地面污物磨去。
- 2、丙烯酸底涂层：先将地面清洗干净，没有明水是可以做底涂层。将丙烯酸液料和活性粉料搅拌均匀，底层涂刮以薄为宜。
- 3、丙烯酸中涂层：将液料和粉料搅拌均匀，涂刮3-4层，既将基面找平又做成缓冲底层。
- 4、丙烯酸面漆涂层：在丙烯酸中涂层上两遍丙烯酸面漆，做成颜色鲜艳、耐候性好的面层。如需做成色彩配搭的则按图纸设计的颜色施工。
- 5、划线：用丙烯酸专用划线漆划线，线条要求平直顺滑、无虚边，各功能区均按标准划分。

球场面层

PS：原面层处理：对现有面层进行实地测量、检查，以便确认修补方案。

补平：用强化沥青填充剂Asphalt Resurfacer对场地凹坑反复试水补平；

底涂：用强化沥青填充剂Asphalt Resurfacer做全场底涂一道；

中涂：用丙烯酸强化填充剂Acrylic Resurfacer做全场涂一道；

色涂：用丙烯酸色料浓缩物Multi-Purpose Colour对场地进行色涂三道；

划线：用丙烯酸白线料LineMarking Paint划白线；

注意事项：施工时温度应在12 以上，涂料易于熟化，而超过36 涂料则易起泡。

