

上海西门子S7-300代理商

产品名称	上海西门子S7-300代理商
公司名称	上海邑斯自动化科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	1:2 1:2 1:2
公司地址	上海市松江区乐都西路959弄42号乐都新界大厦
联系电话	17774382499

产品详情

上海西门子S7-300代理商 上海西门子S7-300代理商

西门子S7-300PLC_上海西门子PLC代理商SIMATIC S7-300可编程序控制器是模块化结构设计。各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。 - - - - 系统组成：中央处理单元(CPU)各种CPU有各种不同的性能，例如，有的CPU上集成有输入/输出点，有的CPU上集成有PROFI-BUS-DP通讯接口等。信号模块(SM)用于数字量和模拟量输入/输出通讯处理器(CP)用于连接网络和点对点连接功能模块(FM)用于高速计数，定位操作(开环或闭环控制)和闭环控制。根据客户要求，还可以提供以下设备：负载电源模块(PS)用于将SIMATIC S7-300连接到120/230VAC电源。接口模块(IM)用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和3个扩展机架(ER)，可以操作多达32个模块。运行时无需风扇。SIMATIC M7自动化计算机AT-兼容的计算机用于解决对时间要求非常高的技术问题。它既可作为CPU，也可以作为功能模块使用。SIMATIC S7-300适用于通用领域：高电磁兼容性和强抗振动，冲击性，使其具有高的工业环境适应性。S7-300有两种类型：标准型温度范围从0到60 °C环境条件扩展型温度范围从-25 °C到+60 °C，更强的耐受振动和污染特性。用在扩展环境条件的特殊模块可以单独订货。简单的结构使得S7-300灵活而易于维护DIN标准导轨安装只需简单地将模块钩在DIN标准的安装导轨上，转动到位，然后用螺栓锁紧。集成的背板总线背板总线集成在模块上，模块通过总线连接器相连，总线连接器插在机壳的背后。更换模块简单并且不会弄错更换模块时，只需松开安装螺钉。很简单地拔下已经接线的前连接器。在连接器上的编码防止将已接线的连接器插到其他的模块上。可靠的接线端子对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子TOP连接采用一个带螺钉或夹紧连接的1至3线系统进行预接线。或者直接在信号模块上进行接线。确定的安装深度所有的端子和连接器都在模块上的凹槽内，并有端盖保护，因此所有的模块都有相同的安装深度。没有槽位的限制信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上，系统自行组态。如果用户的自控系统任务需要多于8个信号模块或通讯处理器模块时，则可以扩展s7-300机架(CPU314以上)在4个机架上多可安装32个模块多3个扩展

上海西门子S7-300代理商 上海西门子S7-300代理商