

红光电气ZW20-12看门狗智能高压真空断路器

产品名称	红光电气ZW20-12看门狗智能高压真空断路器
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:ZW20-12 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

红光电气ZW20-12看门狗智能高压真空断路器工作时需要操作电源。操作电流可以外引交流或直流220V电源，但一般是在10KV线路上外置操作电源变压器或电压互感器，以获得交流220V操作电源。4.6.2 外置操作电源变压器或电压互感器型号由用户选配，建议选用户外型带熔断器的产品，以方便安装。如外置操作电源变压器或电压互感器不带熔断器，用户还得另行加装户外式熔断器，以保护外置式操作电源变电压器或电压互感器。4.6.3

操作电源的二次侧熔断器配置，详见发货随机文件。红光电气ZW20-12看门狗智能高压真空断路器控制器技术参数见表5

序号	项目	单位	参数
1	输入工作电压	V	AC220
2	输入工作电压频率	HZ	50
3	输入工作电压允许波动范围	%	± 20
4	整机功耗	W	< 10
5	采样相电流一次输入值	A	0~3600
6	可调		6
7	采样零序电流一次输入值	A	0~20
8	电量输入值采样误差	%	± 5
9	过流保护一次电流整定范围（二次）	A	0~1500
10	可调		9
11	速断保护一次电流整定范围（二次）	A	0~3600
12	可调		10
13	过流保护动作延时时间值	ms	0~5000
14	可调		11
15	零序保护一次电流整定范围	A	0~20
16	可调		12
17	零序保护动作延时时间值	S	0~1200
18	可调		13
19	重合闸次数	次	0~1
20	第一次重合时间	S	0~9.9
21	15		简单遥控器距离
22	米		100

100 红光电气ZW20-12看门狗智能高压真空断路器本体的基本结构5.1 断路器本体结构见图1 断路器本体结构由导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成（如图1），其外形如图2。

导电回路由进出线导电杆、导电夹、软连结与真空灭弧室连接而成。本产品采用SF6气体绝缘。进出线绝缘套管采用环氧树脂和硅橡胶整体浇注，为减少开关体积，A、C两相采用拐角套管，保证良好的外绝缘；内部采用复合绝缘结构，在不充SF6气体的情况下，也能达到相应的绝缘水平。本产品采用成熟的密封结构。机构罩及壳体上盖采用冲压成型槽密封，输出指针轴采用双层“O”型圈密封，进出线套管整体浇注，保证良好的气密性。

邻居家母女来我家串门，小萝莉一直以来都跟我玩的很好，这次见面突然来了句：“大哥哥我长大了嫁给你，好不好？”邻居尴尬地解释道：“小孩子瞎说的，你别见怪。”我顺手端了杯茶递给邻居：“没事，先喝杯茶吧，妈！”