

TPV美国埃克森美孚 TPV一级代理商

产品名称	TPV美国埃克森美孚 TPV一级代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	埃克森美孚:埃克森美孚TPV塑料价格 TPV:美国埃克森美孚TPV代理商 美国:美国埃克森美孚TPV中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

TPV美国埃克森美孚 TPV一级代理商，美国埃克森美孚TPV代理商供应TPV PP POE系列塑胶原料。

所销售地区服务范围广阔/浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市 安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/宁国 福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/
山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 北京市 天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省
以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门

美国埃克森美孚 TPV 101-55注射成型或挤出，良好的物理性能和耐化学性，具有出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于汽车应用，电器元件，电子零件，垫片，密封，油管，硬度59A，黑色。美国埃克森美孚 TPV 101-55W185 注射成型或挤出，良好的流动性和物理性能，具有出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，良好的耐压缩，应用于工业管道密封件和垫片，硬度60A,黑色。美国埃克森美孚 TPV 101-55W255 注射，挤出，应用于电器元件，垫片，密封，硬度59A，黑色。美国埃克森美孚 TPV 121-50E 500 挤压成型，良好的弹性恢复，抗紫外线性能，应用汽车外饰，汽车应用，硬度56，黑色。美国埃克森美孚 TPV 121-50M100 注塑，良好的物理性能和耐化学性，汽车应用，密封件垫片，硬度54A,黑色。美国埃克森美孚 TPV 121-55W241 注塑，良好的物理性能和耐化学性，玻璃封装应用，密封应用，硬度59A，黑色。美国埃克森美孚 TPV181-64MED 注塑，挤出，吹塑.专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。医疗软触摸握把，USPV级密封件和垫片。67A，黑色。美国埃克森美孚 TPV 191-55PA 注塑，挤出.特订的PA6的共混物，专为尼龙优异的粘接性能，粘附值可根据类型的尼龙使用。应用汽车，手机，厨具柄，密封件，垫片，软触摸握把。55A,黑色。美国埃克森美孚 TPV 191-85PA12 注射，挤出.特订的PA612挤出，热成型汽车冷切液软管。87A,黑色。美国埃克森美孚 TPV 201-55 注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。59A,自然色.美国埃克森美孚 TPV 8211-25 注塑。非湿性产品，不需要干燥处理，易着色。优异都密封性能。应用密封件和垫片，软触摸握把。23A。自然色

。美国埃克森美孚 TPV 8211-35 注塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。美国埃克森美孚 TPV 8211-55B100 注射或挤出成型。为接枝ABS,PS,ASA和聚甲基丙烯酸甲脂设计。良好的表面外观。用途：电器元件，汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封，家电等。专为软接触应用。美国埃克森美孚 TPV 8211-65 注塑或吹塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。