

3米4米5米升降桅杆,监控云台摄像机气动升降杆

产品名称	3米4米5米升降桅杆,监控云台摄像机气动升降杆
公司名称	上海灿皓电子科技有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:上海灿皓 型号:CH-SJG4500 产地:上海
公司地址	松江区叶榭镇富荣路1127号
联系电话	021-33551118 13918611855

产品详情

CH-SJGF内置线式升降桅杆

SJGF式升降杆是专业型移动照明设备的升降桅杆装置。桅杆固定于可移动手推车上或周边，垂直地将灯具举升到高空。

SJGF式升降桅杆根据要求，可选择2.3M、3.5M、4.2M、5.7M不同高度。如本高度不能满足用户的工作需要，我司可按用户要求，为您定制属于您的专用升降桅杆。

性能特点：

- (1)、采用高强度铝合金型材，缸体内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺；
- (2)、选用优质的单向阀、先导型二位三通电磁阀等气动元件，保证产品质量；
- (3)、高水平密封性能（进口密封件），静止状态下24H升降桅杆下滑小于5mm。

技术参数：

CH-SJGF内置线式升降桅杆

	SJG-23	SJG-35	SJG-42	SJG-57
节数	2	3	4	4
闭合高度	1300	1528	1560	1880
升起高度	2300	3500	4200	5700
工作气压	0.30Mpa	0.30Mpa	0.30Mpa	0.30Mpa
重量	5Kg	9.5Kg	11Kg	12.5Kg
抗风能力	8级			
顶部负载能力	15Kg	20Kg	20Kg	20Kg

产品材质	铝镁合金；T6处理；			
表面处理工艺	硬质氧化；具有高耐腐蚀性质；			
颜色	古铜色			
电缆线规格	1.5平方x3芯	1.5平方x3芯	1.5平方x3芯	1.5平方x3芯

注：可根据客户需要订做配各种规格电缆线的升降桅杆

订购规范：

SJ - 35 TX (35 : 升起高度3.5米)

产品特性

气动型升降杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点

应用领域

各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救中发挥着重要作用。 高尔夫，大型足球场夜间照明。

工艺流程

采用高强度铝合金制造，重量轻，满足不同领域不同场合对高度和载重的需求

应用前景

军用、警用、民用。。。。

使用技术说明

插销自锁是根据桅杆缸体的模型结构特点，利用缸体外壁的全长外键与节套上的弹簧销之间的剪切力，对桅杆各节进行机械定位。其定位效果决定于键的材料和截面积。由于桅杆缸体材料为铝合金，键的截面积很小，所以这种插销自锁装置只适用于负载较轻的中小型桅杆。

直拉式自锁一般适用于初始高度在1.6m以下的桅杆，斜拉式自锁适用于初始高度在1.6m以上的桅杆。

抱闸自锁是通过抱闸与升降杆之间的摩擦力实现制动效果，相当于车轮和刹车装置。使用抱闸自锁桅杆时，需要旋紧抱闸。所需制动力大小，视负载物大小决定，旋的越紧制动力越大。实际操作时，使用扭力扳手，即可清楚制动力是否满足负载要求。扳手或扭力扳手为选配件，抱闸自锁制动力计算方法是采用螺纹拧紧扭矩公式。

为拧紧扭矩值，Nm

F 螺栓承受夹紧力，N；

d 螺纹直径，mm；P 为螺纹螺距，mm

一体式抱闸和分离式抱闸可达到同样的制动效果，其差别在于设计上能否满足对桅杆初始高度、升高、负载的要求。相同的条件下，分离式抱闸桅杆的初始高度可以做的更低或升的更高。