

# 斗式提升机TD斗式提升机提升机多种型号质量保证

产品名称	斗式提升机TD斗式提升机提升机多种型号质量保证
公司名称	泊头市天润环保设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市西环季家庄对面
联系电话	13473726301

## 产品详情

### 斗式提升机TD斗式提升机提升机多种型号质量保证

TD斗式提升机由提升

机上、下链轮，皮带，挖斗，丝杆，进出料

口，箱体，电机[减速机](#)

等组成，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。

该提升机的转速每分钟不能超过85转，转速过高，会出现卸料不净，挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米，钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。

TD斗式提升机由提升

机上、下链轮，皮带，挖斗，丝杆，进出料

口，箱体，电机[减速机](#)

等组成，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合JB3926--85《垂直斗式提升机》（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），牵引圆环链符合MT36---80《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 )。该提升机的转速每分钟不能超过85转，转速过高，会出现卸料不净，挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米，钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。