

德国莱斯441，442 XXL型高性能安全阀

产品名称	德国莱斯441，442 XXL型高性能安全阀
公司名称	浙江祥宇阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:德国莱斯 型号:441，442 XXL型 类型:高性能安全阀
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道古店社区海西汽配城9幢32号
联系电话	0595-22305580 18859456939

产品详情

德国莱斯441，442 XXL型高性能安全阀

对其尺寸来说，高性能产品组的安全阀提供了特别高的排放能力。由于具有大量的公称直径（DN）、压力范围和产品选项，所以已经证明其可以作为通用安全阀用于许多应用中。

德国莱斯441，442 XXL型高性能安全阀优势

与阀门尺寸相比，具有高排放能力。

用于许多用途的通用阀，规格直至DN 400 / 16"或300 bar / 4350 psig。

已经数千次证明。

相比其价格，具有卓越的价值。

具有简单而坚固的结构。

单一的阀内件（相同的内部零件适用于蒸汽/气体/液体）允许进行经济性的维护。

对于不同的工作条件，有大量的选项可供选择。

快速交货（从工厂是2-4周交货，或从本地仓库是次日交货）。

可配备额外的辅助加载系统或爆破片。

德国莱斯441 , 442 XXL型高性能安全阀技术规范

入口的公称直径 DN 20 - DN 400 | 3/4" - 16"

实际的喉颈直径 d0 18 mm - 295 mm | 0.71 in - 11.61 in

实际的喉颈面积 A0 254 mm² - 68349 mm² | 0.394 in² - 105.942 in²

压力 0.1 bar - 300 bar | 1.5 psig - 4,350 psig

温度 (根据DIN EN标准) -270 ° C 至 550 ° C | -454 ° F 至 1,022 ° F

阀体材质 0.6025, 0.7043, 1.0619, 1.4408, 1.0460 / 1.0425, 1.4571, 1.4404, 1.4581, 1.7357 | 球墨铸铁 Gr. 60-40-18, SA 216 WCB, SA 351 CF8M, 碳钢, 316Ti, SA 479 316L, SA 351 CF10M , SA 217 WC6

阀门连接 法兰按照DIN EN 1092标准或ASME B 16.5标准

波纹管材质 (可选) 不锈钢, 高弹体

负载类型 弹簧

型号 : 441 , 442 DIN型

DIN标准法兰

DN 20 - DN 200 (3/4" - 8")

441, 442 ANSI型

ANSI标准法兰

DN 25 - DN 100 (1" - 4")

441 , 442 XXL型

高规格的公称直径

DN 200 - DN 400 (8" - 16")

444 DIN型

深长的阀体

DN 25 - DN 80 (1" - 3")

444 ANSI型

深长的阀体

DN 25 - DN 80 (1" - 3")

441 , 442 DIN全喷嘴型

喷嘴

DN 25 - DN 50 (1" - 2")

441 , 442全喷嘴ANSI型

喷嘴

DN 25 - DN 100 (1" - 4")

455 , 456型

高压阀座

DN 25 - DN 100 (1" - 4")

457 , 458型