

轻质砖厂家直销

产品名称	轻质砖厂家直销
公司名称	苏州恒泰建材装饰有限公司
价格	180.00/立方
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇朝阳路
联系电话	13812967588

产品详情

昆山恒泰轻质砖隔墙主要承接宾馆、酒店、KTV、厂房、住宅和商场等昆山轻质隔墙工程业务，主要经营灰加气混凝土砌块及隔墙专用辅助灰加气混凝土砌块,如隔墙专用粘合剂、界面剂、石材粘合剂、瓷砖粘合剂等系列产品。主营产品 加气混凝土砌块是由硅质材料（河砂、粉煤灰、火山灰等）和钙质材料（水泥、石灰）及适量调节剂（石膏）并加入一定的发气材料铝粉，经原材料处理、配料搅拌、浇注发泡、静切割、蒸压养护而制成的一种新型墙体材料。该产品具有容质轻、保温隔热、防火抗震、施工速度快、可加工性好等优点，是理想的新型墙体材料。轻质隔墙砌块产品具有以下特殊性能：

轻质：轻质隔墙砌块的绝干容重为400-650kg/m³，为红砖的1/3，混凝土的1/4。

轻质砖隔墙是指利用轻质砖或轻质砌块通过专用粘结剂砌筑形成的用于建筑物隔断的非承重墙体。因其具有重量轻、强度高，而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷，多年来受到国家墙改**的大力支持和市场的广泛认同，已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

轻质砖或轻质砌块：指容重较小并具有一定抗压强度的砖或砌块。如：加气混凝土砌块（也称加气砌块、伊通砖）。

适用范围：应用于宾馆隔墙、娱乐**KTV包厢隔墙、办公室隔断等。

主要功能：

1质轻：绝干容重为500-600千克/立方米，为普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

2防火：耐火700度，为A级不燃体耐火材料，100mm厚墙体耐火性能达225分钟，200mm厚墙体耐火性能达480分钟。

3隔音：因具有多孔结构，具备了良好的吸声、隔音性能，10mm厚墙体可达到41分贝。

4保温：由于材料内部的微孔结构，大大提高了保温隔热效果。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。

5抗渗：因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。

6抗震：同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。

7环保：制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。

8耐久：材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。

9快捷：具有良好的可加工性，施工方便快捷，缩短建设工期。

10经济：综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。