

德国莱斯API型526型安全阀厂家直供

产品名称	德国莱斯API型526型安全阀厂家直供
公司名称	浙江祥宇阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:德国莱斯 型号:526型 类型:API型
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道古店社区海西汽配城9幢32号
联系电话	0595-22305580 18859456939

产品详情

德国莱斯API型526型安全阀厂家直供

526型

符合API 526

DN 25 - DN 200 (1" - 8")

API产品系列的安全阀符合API

526规范的所有要求，如标准化排放能力、公称直径、以及具有100%配合度的面心距的尺寸。因其结构坚固，而特别适合由特殊材料制成，如双相不锈钢、蒙乃尔合金以及哈氏合金。

德国莱斯API型526型安全阀厂家直供优势

与API 526 标准100%兼容

单一的阀内件（相同的内部零件适用于蒸汽/气体/液体）允许进行经济性的维护

快速交货（从工厂是2-4周交货，或从本地仓库是次日交货）

快速交付高合金材料

由于硬化的阀瓣和（部分）斯特利合金阀座使其阀门使用寿命更长

通过综合保护，使可选的波纹管使用寿命更长

技术规范

德国莱斯API型526型安全阀厂家直供技术规范

入口的公称直径 DN 25 - DN 200 | 1" - 8"

喉颈 1 D 2 - 8 T 10

实际的喉颈直径 d0 14 mm - 161.5 mm | 0.551 in - 6.36 in

实际的喉颈面积 A0 154 mm² - 20,485 mm² | 0.239 in² - 31.75 in²

压力 0.12 bar - 413.8 bar | 2 psig - 6,000 psig

温度（根据DIN EN标准） -268 ° C bis 538 ° C | -450 ° F bis 1,000 ° F

阀体材质 1.0619, 1.4408, 1.7357 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M, SA 217 WC6, SA 352 LCB, SA 351 CF3M, SA 995 Gr 4A CD3MN (双相不锈钢), SA 494 M35-1 (蒙乃尔合金), SA 494 CX2MW (哈氏合金), SA 494 CW-6MC (英科镍)

阀门连接 法兰依据ASME B 16.5标准 或 DIN EN 1092标准

波纹管材质（可选）英科镍625

加载型式 弹簧