

TC6016-10T塔机参数汇友QTZ125塔吊

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | TC6016-10T塔机参数汇友QTZ125塔吊 |
| 公司名称 | 济南汇友建工机械有限公司 |
| 价格 | 765000.00/台 |
| 规格参数 | 塔机标准节:2×2×3片式 出厂高度:60 整机重量:68T |
| 公司地址 | 中国山东济南市章丘市 |
| 联系电话 | 86-0531-81292377 13406062911 |

产品详情

TC6016-10塔机性能参数汇友QTZ125塔吊片式标准节截面2×2×3

额定起重力矩：125t.m

起重量10T

臂长：3-60m

末端吊重：1.6T

起升高度（独立/附着）60-200

起升电机功率：37KW，容绳量540m

回转电机功率：5.5×2KW

变幅电机功率：5/3.7/1.1KW

行走机构电机功率：7.5×2KW（自选项）

QTZ125汇友塔机整机总功率：53KW（固定式）

TC6016汇友塔机整机设计重量：68T（固定式）

60米10T塔机平衡重/配重（相应平衡重/起重臂长t/m）：17/60

QTZ125塔机标准节截面：2×2×3(片式标准节)

基础节：2×2×7.5

底架节：2×2×3

标准节主肢：200×20/Q345B

汇友QTZ6016塔机技术亮点：1、小车防断绳装置(防溜车)和防断轴装置、起升机构排绳系统、牵引绳张紧系统等均采用国内外可靠的先进技术

2、TC6016塔机基础型式：支腿固定式、预埋螺栓固定式、底架固定式（QTZ125塔机底架节：2×2×3）、行走式塔机基础等