

承接道路标线漆道路施工 耐磨平整光亮

产品名称	承接道路标线漆道路施工 耐磨平整光亮
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	用途范围:马路 柏油路 水泥路面 干燥时间: 4 (h) 功能:路面标线 交通指示
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

产品详情

道路标线分为:双组份标线、热熔标线, 常温冷漆标线, 彩色防滑标线, 振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短, 耐磨性高, 造价低。能满足不同客户多样化和个性化的需求18699057159或0991--6867420订购电话.

一、简介热熔型道路标线涂料利用合成树脂的热塑性, 使热熔型涂料具有快干性, 利用合成树脂的热塑性, 使标线与路面粘接牢固。热熔型反光道路标线涂料一般由热塑性树脂、颜填料、反光材料以及其它助剂组成。热熔涂料在常温下为粉状。成分中无溶剂挥发成分。施工加热使它融化, 然后再利用专门的设备涂敷再地面上, 依靠物理冷凝固化成膜。对热熔型道路涂料而言, 其流动性是施工过程中非常重要的技术指标。二、优势附着力强

道路标线涂料与地面间要有较强的附着性能, 这样才能充分保证标线的完整与清晰。然而一般的涂料干燥时间越短, 其附着力越差, 所以这就构成了一对矛盾, 道路涂料工业中关键技术之一, 就是如何首先解决好这一问题。

耐磨使用寿命长

好的道路标线涂料应具有较长的使用寿命, 这样才能保证在较长的时间内, 标线保持完整清晰, 并能减少多次重复施工所带来的人力物力上的浪费, 并减少对正常交通的阻碍和影响。

夜间反光性能

现代的交通, 不仅要求昼时效应, 也注重夜间的效果。夜间反光标线可大大提高夜间行车的安全性, 同时也可提高夜间的行车效率。世界上越发达的国家越注重这一点, 道路夜明化程度越高。

施工时干燥迅速

道路标线涂料所应用的环境时有不能间断的交通量存在（即使在夜间也存在着一定量的交通流量）。因此，要求道路涂料尽可能地迅速干燥。根据不同的涂料类型，一般3~15min内要求实干通车。对一般涂料来说，这种要求近乎过于苛刻，但它是衡量某种产品能否成为好的道路涂料地先决条件。

耐候/水性好

要求涂料能长期保持鲜明度，自然老化程度缓慢。

经济性

即要求涂料成本低，售价便宜。

绿色环保

在实际涂料的研究生产和使用的过程中，只能尽可能的满足以上的要求，但是也不可能同时完全满足以上几点要求，只能有所侧重。

新疆雷辰恒星工程有限公司坚持“以市场需求为导向，以客户满意为宗旨”的服务理念，立足宁波，面向全国。自成立以来，随着经济的蓬勃发展，城市基础建设的日新月异，好耐特本着“重合同、守信用、严谨负责的服务态度”来获取客户的信任与支持。我们秉承诚信，永远追求优质，我们注重服务，用心赢得市场，我们强调专业，用智慧引领潮流。好耐特人用真诚和汗水填满每一个脚印；凭借人性化、规范化、制度化、科学化的管理在国内雄踞市场；以真诚和奉献回报社会，用智慧和热情拥抱明天！