

DX-250数字METCALDX-350点胶机

产品名称	DX-250数字METCALDX-350点胶机
公司名称	泽百机电设备（上海）有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:metcal 型号:DX-350
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢E829室
联系电话	021-51611011 13918685385

产品详情

DX-250 /-350 数字点胶机

58

DX-250 系列是一种高性能的数字点胶机。配上全部附件后，本微气流点胶系统将低成本与实现卓越品质所需的高精确度以及可重复性综合在了一起，实现了优异的结果。

这些使用简单的流体点胶系统包括一个数字定时器，该定时器带有一个时间控制旋钮便于设置，以及一个真空吸回控制器以使系统适用于各种粘性不同的流体。

主要特征与优点

小巧轻便

经济型点胶器

非常准确和可重复的微气流点胶

数字定时器和真空控制

有两种运行压力供选择：普通应用可采用 0-100 磅/平方英寸，特殊低粘性应用可采用 0-15 磅/平方英寸

包装中即拆即用产品，包括通用电源、脚踏开关、气管、样品针头、注射器管和接头。

机器人应用输入/输出界面\

技术规格

尺寸(宽 x 长 x 高) 52 毫米 x 165 毫米 x 178 毫米

(6 英寸 x 6.5 英寸 x 7 英寸)

重量1.2 千克 (2.6 磅)

循环率600 次循环/分钟

计时范围0.020 - 60.000 秒

计时公差+/- 0.001%

输入电压100-240 伏交流

输入频率50-60 赫兹

循环模式定时，吹扫

输入/输出界面利用电压或触点闭合启动

认证CE, TUV-gs, nRTL

保修1 年

零件编号 说明

dX-250 数字点胶器 0- 6.9 巴 (0 - 100 磅/平方英寸)

dX-255 数字点胶器 0- 1.0 巴 (0 - 15 磅/平方英寸)

dX-350 系列是微处理器驱动的全

数字点胶机。dX-350 使用方法直

观，能均匀、准确地点出低、中、

高粘性流体。

其处理器固件提供可编程功能，可

对 10 种变化、连续或单个点焊点

进行编程。

dX-350 包括一个可调的真空驱动“回

吸”装置，控制“残余”焊料，减少

浪费。

主要特征与优点

小巧轻便

10 种可编程的程序和 4 种运行模式

数字定时器，压力与真空读数

精确复制焊珠或焊点的顺序

可调的真空回吸控制装置，可控制点胶循环间的流体滴

有两种运行压力供选择：普通应用可采用 0-100 磅/平方

英寸，特殊低粘性应用可采用 0-15 磅/平方英寸

包装中即拆即用产品，包括通用电源、脚踏开关、气管、

样品针头、注射器管和接头

机器人应用输入/输出界面

技术规格

尺寸(宽 x 长 x 高) 152 毫米 x 165 毫米 x 178 毫米

(6 英寸 x 6.5 英寸 x 7 英寸)

重量 1.2 千克 (2.6 磅)

循环率 1200 次循环/分钟

计时范围 0.008 to 60.000 秒

计时公差+/- 0.001%

输入电压100-240 伏交流

输入频率50-60 赫兹

内存10 种可编程程序

循环模式定时、中断、教学、吹扫

输入/输出界面利用电压或触点闭合启动

认证CE, TUV-gs, nRTI

保修1 年

零件编号 说明

dX-350 数字点胶器 0- 6.9 巴 (0 - 100 磅/平方英寸)

dX-355 数字点胶器 0- 1.0 巴 (0 - 15 磅/平方英寸)

DX-250 系列数字点胶机DX-350 系列数字点胶机

泽百机电设备 (上海) 有限公司Z-buy Industrial Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

俞小康 网络运营地址/Add : 上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心D座1806室总机/Tel : (021)-64228660*806传真/Fax : (021)-51062250手机/Mob : 13917385079QQ:3270392968Web: <http://www.z-buy.cn>/Email: xiaokangyu@z-buy.cn