## DX-250数字METCALDX-350点胶机

产品名称	DX-250数字METCALDX-350点胶机
公司名称	泽百机电设备(上海)有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:metcal 型号:DX-350
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢E829室
联系电话	021-51611011 13918685385

## 产品详情

DX-250 /-350 数字点胶机

58

dX-250 系列是一种高性能的数

字点胶机。配上全部附件后,

本微气流点胶系统将低成本与

实现卓越品质所需的高精确度

以及可重复性综合在了一起,

实现了优异的结果。

这些使用简单的流体点胶系统

包括一个数字定时器,该定时

器带有一个时间控制旋钮便于

设置,以及一个真空吸回控制

器以使系统适用于各种粘性不同的流体。

主要特征与优点

小巧轻便

经济型点胶器

非常准确和可重复的微气流点胶

数字定时器和真空控制

有两种运行压力供选择:普通应用可采用 0-100 磅/平方

英寸,特殊低粘性应用可采用0-15磅/平方英寸

包装中即拆即用产品,包括通用电源、脚踏开关、

气管、样品针头、注射器管和接头。

机器人应用输入/输出界面\

技术规格

尺寸(宽 x 长 x 高) 52 毫米 x 165 毫米 x 178 毫米

(6 英寸 x 6.5 英寸 x 7 英寸)

重量1.2 千克 (2.6 磅)

循环率600次循环/分钟

计时范围0.020 - 60.000 秒

计时公差+/- 0.001%

输入电压100-240 伏交流

输入频率50-60 赫兹

循环模式定时,吹扫

输入/输出界面利用电压或触点闭合启动

认证CE, TUv-gs, nRTI

保修1年

零件编号 说明

dX-250 数字点胶器 0-6.9 巴 (0-100 磅/平方英寸)

dX-255 数字点胶器 0-1.0 巴 (0-15 磅/平方英寸)

dX-350 系列是微处理器驱动的全

数字点胶机。dX-350使用方法直

观,能均匀、准确地点出低、中、

高粘性流体。

其处理器固件提供可编程功能,可

对 10 种变化、连续或单个点焊点

进行编程。

dX-350包括一个可调的真空驱动"回

吸"装置,控制"残余"焊料,减少

浪费。

主要特征与优点

小巧轻便

10 种可编程的程序和 4 种运行模式

数字定时器,压力与真空读数

精确复制焊珠或焊点的顺序

可调的真空回吸控制装置,可控制点胶循环间的流体滴

有两种运行压力供选择:普通应用可采用 0-100 磅/平方

英寸,特殊低粘性应用可采用0-15磅/平方英寸

包装中即拆即用产品,包括通用电源、脚踏开关、气管、

样品针头、注射器管和接头

机器人应用输入/输出界面

技术规格

尺寸(宽 x 长 x 高) 152 毫米 x 165 毫米 x 178 毫米

(6 英寸 x 6.5 英寸 x 7 英寸)

重量1.2 千克 (2.6 磅)

循环率1200次循环/分钟

计时范围0.008 to 60.000 秒

计时公差+/- 0.001%

输入电压100-240 伏交流

输入频率50-60 赫兹

内存10种可编程程序

循环模式定时、中断、教学、吹扫

输入/输出界面利用电压或触点闭合启动

认证CE, TUv-gs, nRTI

保修1年

零件编号 说明

dX-350 数字点胶器 0-6.9 巴 (0-100 磅/平方英寸)

dX-355 数字点胶器 0-1.0 巴 (0-15 磅/平方英寸)

DX-250 系列数字点胶机DX-350 系列数字点胶机

泽百机电设备(上海)有限公司Z-buy Industrial Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

俞小康 网络运营地址/Add:上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心D座1806室总机/Tel:(021)-64228660\*806传真/Fax:(021)-51062250手机/Mob:13917385079QQ:3270392968Web:http://www.z-buy.cn/Email:xiaokangyu@z-buy.cn