

专业城市停车场标线施工包验收服务

产品名称	专业城市停车场标线施工包验收服务
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	规格宽度:15公分30公分40公分 用途范围:马路 柏油路 水泥路面 特色服务:包工包料服务 省心服务
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

产品详情

雷辰恒星工程有限公司是一家致力于交通设施、道路安全设施、停车场设备、安全防护产品、反光材料制品、太阳能产品等的生产、安装、销售及承包工程为一体的专业企业。产品严格执行GB5768-2009标准生产。24小时订购电话18699057159或0991-6867420

因原材料价格不稳定，有需要的有需要的电话联系以当天报价为准。

24小时服务电话18154927793，更多内容可登陆<http://www.xjhxdpq.com>。

停车场划线标准

一、标准停车位尺寸、地下停车场设施停车位尺寸，标准停车位尺寸在停车场中的应用。

二、停车位标准尺寸(指的是小区、车库中的私家车位、私家车位大小是多少)

1、直车位划，停车位标准尺寸为2.5米*5.3米。

2、斜车位划法，停车位标准尺寸为2.8米*6米，倾斜角度60°

三.接近障碍物标线:用以指示路面有固定障碍物的标线

1.双车道中间有障碍2.四车道中间有障碍3.同方向二车道中间有障碍

四.减速标线:用来提示大家此路段应该减速前进，小心驾驶。

我国建筑规范中对车库、停车场设计标准规定得比较复杂，分为四个等级，虽然并没有规定所谓“标准车位尺寸”，但是规定了相应最低满足的尺寸。如车长不大6米及车宽不大于1.8米的车，规范车与车之间间距为不小于0.5米，车与墙、车位端之间间距不小于0.5米;车长大于6米不大于8米，车宽大于1.8米不大于2.2米的话，车与车之间间距不小于0.7米等。回车路段的相应规范是满足一辆车一次性回转的需要，这实际上为不同类型的停车场提供了不同的尺寸松动。因此对于一般以停小型车为主的停车场来讲，车位尺寸多采用2.5-2.7×5~6的尺寸，而单车道回转车道宽度不小于3.5米，双车道不少于5米。

除此之外，停车场划线要采用专门的停车场划线专用漆，否则会导致反光，从而影响司机视觉，以免发生意外。