

混凝土回弹仪砵回弹仪

产品名称	混凝土回弹仪砵回弹仪
公司名称	天津钟鼎检测技术服务有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:钟鼎 产地:天津
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园乐山道633号四楼402室
联系电话	022-25212161 15122332998

产品详情

详细说明

本产品采用多项先进技术对传统的回弹仪进行了多项改进。产品完全符合GB/T9138《回弹仪》标准。

1.时尚轻便的外壳大大降低了您的工作强度

仪器的外壳采用了具有优良冲击强度的高分子复合材料。这种材料因其具备优良的冲击强度，耐蠕变性、耐热性、耐寒性、电绝缘性等，被广泛的应用于航空、建筑、机械等领域。——津维将它用于回弹仪的外壳，成就低碳高效的混凝土检测利器。

2.新生代回弹仪具有超长的使用寿命

HT-225B回弹仪的每一个重要部件都做了系统的技术改进，严格的品质控制流程大大提高回弹仪的整体性能，延长了仪器的维护周期和使用寿命。

3.外壳彩色涂层——弹性橡胶漆

喷涂弹性橡胶漆的外壳具有的粘弹性对结构振动和噪声进行阻尼减震，且具有特殊柔软的触感及高弹性表面手感；耐冲击性、可恢复性、手感柔和、漆膜均匀清爽和耐化学品性强。

说明

符合GB/T9138-1988标准和JJG817-93规程及JGJ/T23-2011技术规程。HT-225B型混凝土回弹仪适用于检测一

般建筑构件、桥梁及各种砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。

特点

- 1) 中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；
- 2) 壳体采用高分子复合材料，弹性高手感好，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；
- 3) 指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品精准度高，质优价廉，使用寿命长。

技术参数

测强范围:10-60Mpa

标称冲击动能:2.207J (0.225Kgf.m)

弹击拉簧拉伸长度:75 ± 0.3mm

指针滑块的静摩擦力:0.65 ± 0.15N

弹击杆球面曲率半径SR:25mm ± 1mm

回弹仪在钢砧上率定平均回弹值Rm:80 ± 2

外形尺寸: 54 × 278mm

重量: 1Kg