

泥浆三件套测试仪比重计含砂量计粘度计

产品名称	泥浆三件套测试仪比重计含砂量计粘度计
公司名称	天津钟鼎检测技术服务有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园乐山道633号四楼402室
联系电话	022-25212161 15122332998

产品详情

详细说明

本产品为ANY-1型泥浆三件套，内含比重计，粘度计，含沙量计

NB-1型泥浆比重计用于井场或实验室内测量泥浆的重量，单位为g/mm³。是一个不等臂的天平，它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上，杠杆左侧为有刻度的游码装置，移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指示。

1006型泥浆粘度计:适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度，它是由粘度计中流出500mm³的泥浆所需的时间来计算，单位为秒。主要技术参数:1.流出管孔直

径5mm，长100mm；2.水值 $15 \pm 0.5s$ ；3.夹层量杯一端容量500ml,另一端容量200ml。

NA-1型泥浆含沙量测定仪:它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定，用百分比来表示，

- 1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻处，加清水至有“水”的刻线处，堵死管口并摇振；
- 2.倾到该混合物于滤筒中，丢以通过滤筛的液体，再加清水于测管中，摇振后再倒入滤筒中，反复之，直至测管内清洁为止；
- 3.用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆；
- 4.把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内；
- 5.待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量；
- 6.将仪器清洗并擦干，收入箱内。主要技术参数:结构及技术数据NA - 1型泥浆含砂量计由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0 ~ 100 %刻度的玻璃测管组成。测管上刻度:15%以下每小格为0.5%，15% ~ 30%间每

小格为1%。