

供应HL-F防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料

产品名称	供应HL-F防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品简介

HL-F防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强，主要用于混凝土结构的防腐防水。HL-F防腐防水涂料研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。

产品特点

- 1.耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2.机械力学性能优良、富有弹性。
- 3.无毒、无害、无污染。
- 4.干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5.粘结强度高
- 6.耐臭氧腐蚀性强。
- 7.耐生物菌的腐蚀。

产品物理特性

- 1、HL-F防腐防水涂料的成膜物质为水性聚酯、氟碳树脂、聚乙烯、聚三氟氯乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

2、聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的连接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。

3、HL-F防腐防水涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。

适用范围

HL-F防腐防水涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

贮存与包装

1. HL-F防腐防水涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
2. HL-F防腐防水涂料产品有效贮存期为一年，储存温度在0℃以上，45℃以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。

施工注意事项

- 1.施工温度应在5℃以上。
- 2.开调后的涂料在1小时内用完。
- 3.使用时，请勿将本品掺入水分或其他涂料。
- 4.施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠满意的施工效果。