

# 供应HQ防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料

产品名称	供应HQ防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

## 产品详情

### 产品简介

HQ防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强，主要用于混凝土结构的防腐防水。HQ防腐防水涂料研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。

### 产品物理特性

- 1、HQ防腐防水涂料的成膜物质为水性聚酯、氟碳树脂、聚乙烯、聚三氟氯乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。
- 2、聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的连接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。
- 3、HQ防腐防水涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。
- 4、HQ防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；蓝盟LM水性聚酯涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；防水防腐涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。

## 产品特点

- 1.耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2.机械力学性能优良、富有弹性。
- 3.无毒、无害、无污染。
- 4.干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5.粘结强度高
- 6.耐臭氧腐蚀性强。
- 7.耐生物菌的腐蚀。

## 适用范围

HQ防腐防水涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

## 施工注意事项

- 1.施工温度应在5℃以上。
- 2.开调后的涂料在1小时内用完。
- 3.使用时，请勿将本品掺入水分或其他涂料。
- 4.施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠满意的施工效果。

## 贮存与包装

1. HQ防腐防水涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
2. HQ防腐防水涂料产品有效贮存期为一年，储存温度在0℃以上，45℃以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。