

## 30年老厂供应基坑护栏网围栏

产品名称	30年老厂供应基坑护栏网围栏
公司名称	安平恒富交通设施有限公司
价格	30.00/套
规格参数	品牌:恒富 表面处理:浸塑 产地:安平
公司地址	安平县工业园东区经五路12号
联系电话	0318-8065295 15633053451

## 产品详情

因产品规格种类较多，支持加工定制。请询价前电话联系，24小时热线：13363339053（微信同号）

采用时下新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。什么样的基坑必须搭设防护栏杆  
开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆应符合下列规定：1  
防护栏杆高度不应低于1.2m；2 防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；4 防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；5 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。  
基坑排水措施 在防护栏杆外侧设置排沟，采取有组织排水。基坑护栏范围 建筑施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。