

供应LM复合防水涂料

产品名称	供应LM复合防水涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品简介

LM复合防水涂料是以高分子乳液为基料，加入无机固化剂和多种助剂生产而成的双组份防水涂膜材料，

它具有良好的成膜性、渗透性、粘结性、耐水性和耐候性。特别是能够在潮湿基层施工固化成膜，并可

在防水层表面直接抹灰且粘结非常牢固，它是解决屋面、

地面、卫生间渗漏、游泳池、地铁、隧道、输油管道等所有防水防渗工程的理想材料。

LM复合防水涂料，已通过由建设部组织德高望重的专家鉴定，专家评价为：主要性能指标符合国标《屋面过程技术规范》规定，其技术性能达到国内同类产品先进水平。

适用范围

- 1、加入无机颜料可以做成不褪色彩色屋面。
- 2、LM复合防水涂料对基层砼具有渗透性

与结构层结合牢固有效抵抗地下水的渗入，并在潮湿环境下可照常施工，非常适用于高层建筑的地下层、地铁、隧道等工程的防水抗渗。

3、耐水、尿、热、油、盐水性均好，所以适用于厕所卫生间。100摄氏度以下热环境，输油、储油构筑物、轮船甲板、沿海堤坝及桥梁等处的防水。

4、无毒可用于饮用水工程的防水抗渗。

5、LM复合防水涂料本身就是一种多功能的粘合剂，与瓷砖，PVC、橡胶、钢材、木材、玻璃等都有很强的粘结性。

施工工艺

1、基层处理：要求基层表面干净、平整、无起鼓裂纹，裂缝大于2mm应用密封膏嵌平。

2、配料：LM复合防水材料为双组份材料，使用时应按配合比准确计量，搅拌均匀。搅拌时把干料慢慢倒入湿料中充分搅拌不少于十分钟，直到无气泡为止。配好的料一小时内用完。

3、施工：采用涂刷、滚涂法均可。涂刷要横竖交叉进行。达到平整均可、厚度一致，一般涂刷4~6遍，厚度可达1.2-1.5mm，每平方米用料为2.53公斤。

产品施工操作规程

基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。

配料：LM复合防水涂料为双组份材料，使用时应按配合比准确计量，搅拌均匀。搅拌时把干料慢慢倒入湿料中充分搅拌不少于十分钟，直到无气泡为止。配好的料一小时用完。

涂覆要领：

用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成。

若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀。

涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。

各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。

施工：采用涂刷、滚涂法均可。涂刷要横竖交叉进行。达到平整均可、厚度一致，一般涂刷4~6遍，厚度可达1.2 - 1.5mm，每平方米用料为3.0-3.5公斤。

贮存与包装及注意事项

1、LM 复合防水涂料施工温度为5℃以上；LM 复合防水涂料施工温度为5℃以上。

- 2、为了消除屋面因温度涨缩产生的影响，大型屋面应在找平层上涂刷隔离层。
- 3、每次备料施工完毕，应及时用清水把工具清理干净。
- 4、LM复合防水涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 5、有效贮存期为一年，储存温度在0 以上，45 以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。