适配器插脚机 核心部件用的台系产品 充电器插脚机 欧规插脚机

产品名称	适配器插脚机 核心部件用的台系产品 充电器插脚机 欧规插脚机
公司名称	深圳市捷达兴科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:深圳捷达兴科技 型号:FBS-PACK 产地:台湾
公司地址	深圳市宝安区西乡街道办固戍社区红湾创客中心B1-305
联系电话	0755-23200389 18126538285

产品详情

充电器插脚机的设备参考图：

深圳永宏总代理

公司主要从事工控相关产品的代理销售，我司是台湾永宏产品FATEK，深圳总代理。制授权合作伙伴。
全权代理：台湾永宏触摸屏，永宏PLC，
永宏伺服一托二，永宏变频器，永宏传感器，台湾永宏开关电源。

承接电柜，设备编程。电气改造，设备升级等技术服务。

公司拥有强大的货源渠道，与多家厂商建立了长期稳定的合作关系，服务到位、价格合理。

◆ 电源规格参数

规格 项目	DC电源	AC电源
输入电压	12/24VDC（-10%/+20%）	100~240VAC（-15%/+10%）
电源频率	—	50/60Hz±5%
功率消耗（内建的电源供应器）	10/14点主机：21W(SPW14-AC) 其他主机：36W(SPW14-AC)	
突入电流	20A,DC24V	20A,264VAC

允许瞬间断电时间	2ms以内	20ms以内
保险丝规格	1A,125VAC	2A,250VAC

◆ 环境规格参数

项 目		规格	备注
工作外围温度	密闭设备	5°C～40°C	的安装
	开放设备	5°C～55°C	
储存温度		-25°C～+70°C	
相对湿度(不结露，RH2)		5%～95%	
污染等级		Degree II	
抗腐蚀性		依据IEC68标准	
海拔高度		≤2000M	
耐振动	使用DIN RAIL固定	0.5G，3轴方向各2小时	
	螺丝固定	2G，3轴方向各2小时	
耐冲击		10G，3轴方向各3次	
耐噪声		1500Vp-p，脉宽1us	
耐电压		1500VAC，1分钟	L,N对任一端子